

# Catálogo

## Compresores y Refacciones

**Copeland**<sup>™</sup>  
brand products



**EMERSON**<sup>™</sup>  
Climate Technologies



## Tabla de Contenido

Herméticos Serie “A”	5
Herméticos Serie “R”	6
Herméticos Serie “C”	9
Scroll “ZP”	13
Scroll “ZR”	16
Scroll “ZB”	23
Scroll “ZB* K5E” con CoreSense	25
Scroll “ZF”	26
Scroll “ZS* K5E”	29
Discus - Alta, Media y Baja Temperatura	30
Semi-Herméticos	35
Refacciones	37
Listado de Materiales (BOM)	39



# HERMETICOS SERIE "A"

Serie AR



Serie AS



Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)						Referencia Anterior	
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp. (45/130) °F		Media Temp. (20/120) °F			Media Ext. (-10/120) °F		Baja Temp. (-25/105) °F
							R-22/407C	R-134a	R-22	R-134a	R-404A/507	R-134a		R-404A/507
<b>Serie A (Alta Temp.)</b>														
ARE25C3E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/4	59		2,370		1,390				ARE25C3E-IAA-201
ARE27C3E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/4	65		2,760		1,600				ARE27C3E-IAA-201
ARE37C3E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/3	90		3,730		2,170				ARE37C3-IAA-201
														ARE37C3E-IAA-201
														ARE36C3-IAA-201
ARE37C3E-IAV-901	Soldar	5/16	1/4	208-230/1/60	1/3	90		3,790		2,200				ARE37C3E-IAV-201
ARE41C3E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/3	100		4,250		2,470				ARE41C3-IAA-901
														ARE41C3E-IAA-201
ARE41C3E-IAV-901	Soldar	5/16	1/4	208-230/1/60	1/3	100		4,140		2,480				
ARE47C3-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/3	74	4,850		3,080					ARE47C3-IAA-201
ARE51C4E-CAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/2	150		5,220		3,200				ARE51C4E-CAA-201
														ART51C1-IAA-901
														ART51C1E-IAA-201
ARE51C4E-IAV-901	Soldar	5/16	1/4	208-230/1/60	1/2	150		4,940		2,990				ARE51C4E-IAV-201
														ART51C1E-IAV-201
														ART51C1E-IAV-901
<b>Serie A (Media Temp.)</b>														
ASE19C3E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/4	54	3,260			1,890				
ASE20C4-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/4	54	3,690		2,090					
ASE24C3E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/3	65	3,860			2,290				ASE24C3E-IAA-201
ASE26C4-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/3	65			2,490					ARE43C3-IAA-201 ARE43C3-IAA-901
ASE32C3E-CAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/3	90	5,480			3,330				ASE32C3E-CAA-202
ASE32C3E-CAV-901	Soldar	5/16	1/4	208-230/1/60	1/3	90	5,480		3,260	3,320				
ASE35C4-CAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/2	90	5,700		3,430					ARE59C3-CAA-201
														ARE59C3-CAA-901
ASE35C4-IAV-901	Soldar	5/16	1/4	208-230/1/60	1/2	90	5,770		3,500					ARE59C3-CAV-201 ARE59C3-CAV-901
<b>Serie A (Baja Temp.)</b>														
AFE07C3E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60		69				1,600		710		AFE07C3E-IAA-201
AFE11C3E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/4	65				2,340			731	AFE11C3E-IAA-201
AFE12C4E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/3	125			3,100		1,325			AFE12C4E-IAA-201
														AFT12C1E-IAA-201 AFT12C1-IAA-901
AFE13C3E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60	1/3	65				2,600			1,300	AFE13C3E-IAA-201
AFE17C4E-IAA-901	Soldar	5/16	1/4	115/1/60		90				3,390			1,365	AFT18C1E-IAA-901
														AFT18C1E-IAA-201

# HERMETICOS SERIE "R"



Serie RR

Serie RS



Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)					Referencia Anterior	
	Tipo	Succión	Descarga				Alta Temp. (45/130) °F		Media Temp. (20/120) °F		Media Ext. (-10/120) °F		Baja Temp. (-25/105) °F
							R-22/407C	R-134a	R-22	R-134a	R-404A/507		R-134a
<b>Serie R (Alta Temp.)</b>													
RRT62C1E-IAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60	3/4	129		5,600		3,440			RRT62C1E-IAA-201 ART62C1-IAA-901 ART64C1E-IAA-201
RRT62C1E-IAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60	3/4	129		5,580		3,430			RRT62C1E-IAV-201 ART62C1E-IAV-201
RRT64C1E-IAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60		152		6,760		4,230			RRT64C1E-IAA-201 RS40C2E-IAA-908 RS40C1E-IAA-201 RS40C1E-IAA-502 RS40C2E-IAA-502
RRT64C1E-IAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60	3/4	152		6,610		4,050			RRT64C1E-IAV-201 ART64C1E-IAV-201
RRT73C1E-IAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60		166		7,170		4,500			RRT73C1E-IAA-201
RRT81C1E-PFA-901	Soldar	1/2	3/8	115/1/60		176		9,020		5,460			RR81C2E-IAA-502 RR81C1E-IAA-502
RRT81C1E-PFV-901	Soldar	1/2	3/8	208-230/1/60		176		9,130		5,320			RR81C1E-PFV-201 RR81C2E-IAV-502 RR81C1E-IAV-502
RRT10K1E-PFA-901	Soldar	1/2	3/8	115/1/60	1	206		10,400		6,510			RRT10K1E-PFA-201 RS54C2E-IAA-908 RR10K2E-CAA-502
RRT10K1E-PFV-901	Soldar	1/2	3/8	208-230/1/60	1	206		10,250		6,570			RS54C2E-IAV-908 RRT10K1E-PFV-201 RR10K1E-CAV-502 RS54C1E-IAV-201 RS54C2E-IAV-502
<b>Serie R (Media Temp.)</b>													
RST40C1E-IAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60	1/2	93		5,730		3,420		3,510	RST40C1E-IAA-201 ART69C1-IAA-201 AST40C1E-IAA-201
RST40C1E-IAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60	1/2	93		5,870				3,600	ART69C1-IAV-901 ART69C1-IAV-201

Continúa...

# HERMETICOS SERIE "R"

Catálogo Copeland

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)						Referencia Anterior	
	Tipo	Succión	Descarga				Alta Temp. (45/130) °F		Media Temp. (20/120) °F			Media Ext. (-10/120) °F		Baja Temp. (-25/105) °F
							R-22/407C	R-134a	R-22	R-134a	R-404A/507	R-134a		R-404A/507
RST45C1E-CAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60	1/2	108	7,070		4,220		4,250		RST45C1E-CAA-201	
													RS47C2-IAA-250	
													RS47C2-IAA-502	
													RS47C2-IAA-201	
													ART82C1-CAA-201	
RST45C1E-IAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60	1/2	108	6,720		4,020		4,140		RST45C1E-IAA-201	
													AST45C1E-IAA-201	
													AST45C1E-IAA-901	
													RS43C2E-IAA-908	
													RS43C2E-IAA-502	
RST45C1E-IAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60	1/2	108	6,910			4,130	4,320		RST45C1E-IAV-201	
													RS47C2-IAV-201	
													RS43C2E-IAV-908	
													RS43C2E-IAV-201	
													RS47C2-IAV-252	
													RS47C2-IAV-502	
RST45C1E-CAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60	1/2	108	7,070		4,260		4,240		ART82C1-CAV-201	
RST55C1E-CAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60	3/4	129	8,520		5,160		5,200		RST55C1E-CAA-201	
													RS55C2E-CAA-908	
													RST55C1E-CAA-201	
													ART97C1-CAA-201	
													AST54C1E-CAA-201	
													RRG4-0100-PAA-502	
													RS55C1E-PAA-201	
RST55C1E-CAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60	3/4	129	8,520		5,160		5,300		RS55C2E-CAV-908	
													RST55C1E-CAV-201	
													ART97C1-CAV-201	
													AST54C1E-CAV-901	
													RRG4-0100-PAV-502	
													RS55C1E-CAV-201	
													RS55C2E-CAV-502	
RST10K1E-PFV-901	Soldar	1/2	3/8	208-230/1/60	1	206	15,900		9,840		9,950		RST10K1E-PFV-202	
RST61C1E-CAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60	3/4	152					6,140		RR17K1-PFV-501	
RST64C1E-CAV-901	Codo Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60	3/4	166	11,200		6,760		6,870		RS64C2E-CAV-908	
													RS64C2E-CAV-201	
													RST64C1E-CAV-201	
													RS64C2-CAV-540	
													RS64C2-CAV-230	
													RS64C2E-CAV-502	
													RS64C1E-CAV-502	
RST64C1E-CFA-901	Codo Soldar	3/8	1/4	115/1/60	3/4	166	10,800		6,550		6,680		RS64C2E-CAA-908	
													RST64C1E-CFA-201	
													RS64C2E-PAA-502	
													RS64C2E-PAA-908	
													RS64C1E-IAA-502	
													RS64C2E-CAA-502	

Continúa...

# HERMETICOS SERIE "R"

Catálogo Copeland

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)						Referencia Anterior	
	Tipo	Succión	Descarga				Alta Temp. (45/130) °F		Media Temp. (20/120) °F			Media Ext. (-10/120) °F		Baja Temp. (-25/105) °F
							R-22/407C	R-134a	R-22	R-134a	R-404A/507	R-134a		R-404A/507
RST70C1E-PFV-901	Codo Soldar	1/2	3/8	208-230/1/60	1.2	152	11,200		6,950		7,150			RST70C1E-PFV-201 RS70C1-PFV-502
RST70C1E-TA5-901	Codo Soldar	1/2	3/8	200-230/3/60	1.2	152	11,300		7,020		6,980			RST70C1E-TA5-201 RS70C1E-TFC-501 RS70C1-TFC-501 RS70C1-TFC-210 RS70C1-TFC-225 RS70C1-TFC-251 RS70C1-TFC-253
RST80C1E-PFA-901	Soldar	1/2	3/8	115/1/60	3/4	176	13,000		8,050		8,210			RST80C1E-PFA-201
RST80C1E-PFV-901	Codo Soldar	1/2	3/8	208-230/1/60	3/4	176	13,100		8,090		8,250			RST80C1E-PFV-202 RS80C2E-CAV-502 RR14K1-PFV-501 RST80C1E-PFV-201
RST80C1E-TA5-959	Soldar	1/2	3/8	200-230/3/60	3/4	176					8,170			RS80C2E-TF5-959
RST97C1E-PFV-901	Codo Soldar	1/2	3/8	208-230/1/60	1.0	194	15,400			9,180	9,460			RST97C1E-PFV-201 RR16K1-PFV-501 RS97C2E-CAV-502 RS86C2E-PFV-502 RS86C2E-PFV-201 RS97C2E-CAV-201 RS97C2E-CAV-221 RS97C2E-CAV-254 RS97C2E-CAV-256
RST97C1E-TA5-901	Soldar	1/2	3/8	200-230/3/60	1.0	194				9,050		3,440		
<b>Serie R (Baja Temp.)</b>														
RFT18C1E-PFA-901	Codo Soldar	3/8	1/4	115/1/60		194				4,770		2,060		RFT18C1E-PFA-201 RF18C1E-IAA-201 RF18C2E-IAA-250
RFT22C1E-IAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60	1/2	108				4,220			1,500	AFT22C1E-IAA-201 AFT22C1E-IAA-901
RFT22C1E-CAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60	1/2	108				4,380			1,585	AFT22C1E-CFV-901
RFT26C1E-CAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60		129				5,200			1,970	RFT26C1E-CAA-201 AFT26C1E-CFA-901
RFT26C1E-CAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60		129							1,985	
RFT29C1E-CAA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60		152				5,800			2,340	AFT29C1E-CFA-901
RFT29C1E-CAV-901	Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60		152				5,940			2,350	AFT29C1E-CFV-901
RFT42C1E-PFA-901	Soldar	3/8	1/4	115/1/60		206							3,250	RFT42C1E-PFA-201 RF41C1E-CAA-502
RFT42C1E-PFV-901	Codo Soldar	3/8	1/4	208-230/1/60		206						3,160		RFT42C1E-PFV-201 RF40C1E-CAV-258 RF40C1E-CAV-502 RF41C1E-CAV-502 RF42C1E-CAA-502



# HERMETICOS SERIE "C"

Serie CR



Serie CS



Serie CF



Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior			
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp.	Media Temp.		Baja Temp.				
							(45/130) °F	(20/120) °F		(-25/105) °F				
							R-22/407C	R-22	R-404A/507	R-404A/507				
<b>Serie C (Alta Temp.)</b>														
CR16K6-PFV-525	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	1.5	227	16,300				CR16KQ-PFV-240BN			
CR18K6-PFV-525				208-230/1/60	1.5	308	18,000				CR18KQ-PFV-240BN			
CR18K6-TF5-525				200-230/3/60	1.5	308	17,600				CR18KQ-TF5-240BN			
CR18K6-TFD-525				460/3/60	1.5	308	17,700				CR18KQ-TFD-240BN CR18KQ-TFD-280BM			
CR20K6-PFV-525	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	1.5	271	19,600				CR20KQ-PFV-240BN			
CR22K6-TF5-525				200-230/3/60	2	303	22,000				CR22K6-TF5-270 CR22K6-TF5-960			
CR24K6-PFV-525				208-230/1/60	2	328	24,500				CR24KQ-PFV-240BN CR24KQ-PFV-240AA CR24KQ-PFV-280BM			
CR24K6-TF5-525				200-230/3/60	2	328	24,000				CR24KQ-TF5-240BN CR24KQ-TF5-280BM			
CR24K6-TFD-525				460/3/60	2	328	24,000				CR24KQ-TFD-240BN CR24KQ-TFD-280BM			
CR28K6-PFV-525				208-230/1/60	2.3	367	28,200				CR28KQ-PFV-240BN			
CR28K6-TF5-525				200-230/3/60	2.3	368	28,100				CR28KQ-TF5-240BN			
CR28K6-TFD-525				460/3/60	2.3	368	28,100				CR28KQ-TFD-240BN			
CR32K6-PFV-525				Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	2.5	424	32,000				CR32KQ-PFV-240BN
CR32K6-TF5-525							200-230/3/60	2.5	424	31,900				CR32KQ-TF5-240BN
CR32K6-TFD-525	460/3/60	2.5	424				31,900							
CR34K6-PFV-525	208-230/1/60	2.5	450				34,500				CR34KQ-PFV-240BN			
CR35K6-PFV-525	208-230/1/60	3	460				35,000				CR36KQ-PFV-240BN			
CR35K6-TF5-525	200-230/3/60	3	460				33,900				CR34KQ-TF5-240BN CR36KQ-TF5-240BN			
CR35K6-TFD-525	460/3/60	3	460				34,900				CR36KQ-TFD-240BN CR34KQ-TFD-240BN			
CR38K6-PFV-525	208-230/1/60	3	493				38,200				CR37KQ-PFV-240BN CR37KQ-PFV-280BB CR38K6-PFV-501			

Continúa...

# HERMETICOS SERIE "C"

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior	
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp.	Media Temp.		Baja Temp.		
							(45/130) °F	(20/120) °F		(-25/105) °F		
				R-22/407C	R-22	R-404A/507	R-404A/507					
CR38K6-TF5-525	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	200-230/3/60	3	493	37,900					CR37KQ-TF5-240BN
												CR37KQ-TF5-280BB
												CR37KQ-TF5-280BM
												CR37KQ-TF5-280AB
												CR37KQ-TF5-280BB
CR38K6-TFD-525	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	460/3/60	3	493	36,400					CR38K6-TF5-501
												CR37KQ-TFD-240BN
												CR37KQ-TFD-280BM
												CR37KQ-TFD-980WB
CR42K6-PFV-525	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	3.3	535	41,900					CR41KQ-PFV-240BN
												CR41KQ-PFV-280BB
												CR41KQ-PFV-280BM
												CR41KQ-PFV-280BB
												CR42K6-PFV-502
CR42K6-TF5-525	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	200-230/3/60	3.3	535	41,700					CR41KQ-TF5-240BN
												CR42K6-TF5-522
												CR41KQ-TFD-240BN
												CR41KQ-TFD-280BM
												CR42K6-TFD-502
CR47KQ-PFV-555	Soldar	7/8 codo	1/2 codo	208-230/1/60	3.5	602	47,500					CR47KQ-PFV-240BN
												CR47KQ-TF5-240BN
												CR47KQ-TF5-280BM
												CR47KQ-TFD-240BN
												CR47KQ-TFD-280BM
CR53KQ-PFV-556	Soldar	7/8 codo	1/2 codo	208-230/1/60	4	665	53,300					CR53KQ-PFV-240BN
												CR53KQ-PFV-280BB
												CR53KQ-PFV-280BM
												CR53KQ-TF5-240BN
												CR53KQ-TF5-280BM
CR53KQ-TF5-556	Soldar	7/8 codo	1/2 codo	200-230/3/60	4	665	53,200					CR53KQ-TF5-280BB
												CR53KQ-TFD-240BN
												CR53KQ-TFD-280BM
												CR60K5-PFV-240
												CR60K5-PFV-506
CR60K5-TF5-556	Soldar	7/8 codo	1/2 codo	200-230/3/60	5	707	57,200					CR60K5-TF5-523
												CR60K5-TF5-522
												CR60K5-TFD-522
												CRN5-0500-PFV-506
												CRN5-0500-PFV-270
CRN5-0500-PFV-556	Soldar	7/8 codo	1/2 codo	208-230/1/60	5	756	58,500					CRN5-0500-TF5-522
												CRN5-0500-TF5-550
												CRN5-0500-TF5-523
												CRN5-0500-TF5-470
												CRN5-0500-TFD-501
CRN5-0500-TFD-556	Soldar	7/8 codo	1/2 codo	460/3/60	5	756	61,500					CRN5-0500-TFD-522
												CRN5-0500-TFD-551
												CRP5-0450-TF5-522
CRP5-0450-TF5-556	Soldar	7/8 codo	1/2 codo	200-230/3/60	5	707	57,000					CRP5-0450-TF5-522

Continúa...

# HERMETICOS SERIE "C"

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)			Referencia Anterior	
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp.	Media Temp.			Baja Temp.
							(45/130) °F R-22/407C	(20/120) °F R-22	(20/120) °F R-404A/507		(-25/105) °F R-404A/507
<b>Serie C (Media Temp.)</b>											
CS10K6E-PFV-545	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	0.8	275	10,800	10,100		CS10K6E-PFV-506 CS10K6E-PFV-501 CS10K6E-PFV-522 CS10K6E-PFV-230	
CS10K6E-TF5-545				200-230/3/60	0.8	275	10,600	9,940		CS10K6E-TF5-551 CS10K6E-TF5-522 CS10K6E-TF5-501 CS10K6E-TF5-236	
CS10K6E-TFD-545				460/3/60	0.8	275	10,600	9,940		CS10K6E-TFD-501 CS10K6E-TFD-522	
CS12K6E-PFV-545	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	1	308	12,200	12,000		CS12K6E-PFV-230 CS12K6E-PFV-522 CS12K6E-PFV-501 CS12K6E-PFV-506 CS12K6E-PFV-501 CS12K6E-PFV-270	
CS12K6E-TF5-545				200-230/3/60	1	308	12,100	11,800		CS12K6E-TF5-230 CS12K6E-TF5-522 CS12K6E-TF5-501	
CS14K6E-PFV-545				208-230/1/60	1.2	350	14,300	14,100		CS14K6E-PFV-945 CS14K6E-PFV-523 CS14K6E-PFV-230 CS14K6E-PFV-522 CS14K6E-PFV-501	
CS14K6E-TF5-545	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	200-230/3/60	1.2	350	13,900	13,900		CS14K6E-TF5-551 CS14K6E-TF5-230 CS14K6E-TF5-522 CS14K6E-TF5-501	
CS14K6E-TFD-545				460/3/60	1.2	350	13,900	13,900		CS14K6E-TFD-230	
CS18K6E-PFV-545				208-230/1/60	1.5	442	18,600	18,100		CS18K6E-PFV-522 CS18K6E-PFV-501	
CS18K6E-TF5-545	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	200-230/3/60	1.5	442	18,300	14,100		CS18K6E-TF5-522 CS18K6E-TF5-501 CS18K6E-TF5-230	
CS18K6E-TFD-545				460/3/60	1.5	442	18,300	17,800		CS18K6E-TFD-522	
CS20K6E-PFV-545	Soldar	5/8 recta	1/2 codo	208-230/1/60	1.7	535	20,600	20,000		CS20K6E-PFV-522 CS20K6E-PFV-501 CS20K6E-PFV-230	
CS20K6E-TF5-545				200-230/3/60	1.7	535	20,300	19,800		CS20K6E-TF5-551 CS20K6E-TF5-522 CS20K6E-TF5-501 CS20K6E-TF5-523 CS20K6E-TF5-278	
CS20K6E-TFD-545				460/3/60	1.7	535	20,300	19,800		CS20K6E-TFD-522 CS20K6E-TFD-501	

Continúa...

# HERMETICOS SERIE "C"

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior	
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp.	Media Temp.		Baja Temp.		
							(45/130) °F	(20/120) °F		(-25/105) °F		
				R-22/407C	R-22	R-404A/507	R-404A/507					
CS24K6E-PFV-545	Soldar	5/8 recta	1/2 codo	208-230/1/60	2	602			23,300		CS24K6E-PFV-501	
CS24K6E-TF5-545				200-230/3/60	2	602			23,200			
CS27K6E-PFV-545	Soldar	5/8 recta	1/2 codo	208-230/1/60	2.3	535	51,200		27,600		CS27K6E-PFV-522	
												CS27K6E-PFV-501
												CS27K6E-PFV-230
CS27K6E-TF5-545				200-230/3/60	2.3	680					26,800	CS27K6E-TF5-522
CS27K6E-TFD-545				460/3/60	2.3	680			26,800		CS27K6E-TFD-522	
CS33K6E-PFV-556	Soldar	7/8 codo	1/2 codo	208-230/1/60	2.75	756		34,500	31,700		CS33K6E-PFV-522	
CS33K6E-TF5-556				200-230/3/60	2.75	756					30,800	CS33K6E-TF5-522
CS33K6E-TFD-556				460/3/60	2.75	756					30,800	CS33K6E-TFD-522
<b>Serie C (Baja Temp.)</b>												
CF04K6E-PFV-545	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	0.33	271				2,810	CF04K6E-PFV-551	
CF04K6E-TF5-545				200-230/3/60	0.33	271					2,710	CF04K6E-PFV-506
CF06K6E-PFV-545	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	0.5	368				4,810	CF04K6E-TF5-551	
CF06K6E-TF5-545				200-230/3/60	0.5	368					4,620	CF06K6E-PFV-506
CF06K6E-TFD-545				460/3/60	0.5	368					4,620	CF06K6E-TF5-506
CF06K6E-TFD-595				460/3/60	0.5	368					4,620	CF06K6E-TF5-270
CF09K6E-PFV-545	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	0.75	535				7,040	CF06K6E-TFD-550	
CF09K6E-TF5-545				200-230/3/60	0.75	535					7,240	CF09K6E-PFV-506
CF09K6E-TFD-545				460/3/60	0.75	535					7,240	CF09K6E-PFV-270
CF12K6E-PFV-545	Soldar	3/4 recta	1/2 codo	208-230/1/60	1	665				9,510	CF09K6E-TF5-506	
CF12K6E-TF5-545				200-230/3/60	1	665					9,700	CF12K6E-PFV-506
												CF12K6E-TF5-970
												CF12K6E-TF5-506
CF12K6E-TFD-545				460/3/60	1	665				9,700	CF12K6E-TF5-270	

ZP31K6



ZP296KCE



ZPDT36MCE



Modelo Nuevo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)	Modelos Anteriores
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F	
R-410A								
<b>ZP (Aire Acondicionado con R-410A)</b>								
ZP20K5E-TFD-800	Soldar	3/4	1/2	460/3/60	1.7	143	20,000	
ZP24K5E-TFD-622	Soldar	3/4	1/2	460/3/60	2	169	24,000	
ZP38K5E-TF5-622	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	2.5	265	38,000	
ZP38K5E-TFD-622				460/3/60	2.5	265	38,100	
ZP42K5E-PFV-800	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	3.4	295	42,000	ZP42K5E-PFV-622
ZP42K5E-TF5-800				200-230/3/60	3.4	295	42,200	ZP42K5E-TF5-622 ZP41K3E-TF5-522
ZP42K5E-TFD-800				460/3/60	3.4	295	41,900	ZP42K5E-TFD-622 ZP41K3E-TFD-522
ZP44K5E-TF5-800	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	3.6	312	44,500	ZP44K5E-TF5-622
ZP51K5E-PFV-800	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	4.3	357	51,000	ZP51K5E-PFV-622
ZP51K5E-TF5-800				200-230/3/60	4.3	357	51,500	ZP51K5E-TF5-622 ZP50K3E-TF5-522
ZP51K5E-TFD-800				460/3/60	4.3	357	51,600	ZP51K5E-TFD-622 ZP50K3E-TFD-522
ZP54K5E-TF5-491	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	4.6	379	54,300	Para uso en Tándem
ZP54K5E-PFV-800	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	4.6	379	54,000	ZP54K5E-PFV-622
ZP54K5E-TF5-800				200-230/3/60	4.6	379	54,300	ZP54K5E-TF5-622
ZP54K5E-TFD-800				460/3/60	4.6	379	54,300	ZP54K5E-TFD-622
ZP57K3E-PFV-522	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	5	402	57,000	
ZP57K3E-TF5-522				200-230/3/60	5	402	58,000	
ZP57K3E-TFD-522				460/3/60	5	402	58,000	
ZP61KCE-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	5	431	61,500	
ZP61KCE-TFD-522				460/3/60	5	431	61,500	
ZP67KCE-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	5	467	67,500	
ZP67KCE-TFD-522				460/3/60	5	467	67,500	
ZP72KCE-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	498	72,000	
ZP72KCE-TFD-522				460/3/60	6	498	72,000	
ZP76KCE-TFD-950	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6.5	525	77,000	
ZP76KCE-TFD-950	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	6.5	525	77,000	
ZP83KCE-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	7	572	83,000	
ZP83KCE-TFD-522				460/3/60	7	572	83,000	
ZP90KCE-TF5-522	Soldar	1-1/8	7/8	200-230/3/60	7.5	624	90,500	
ZP90KCE-TFD-522				460/3/60	7.5	624	90,500	

Continúa...

Modelo Nuevo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Modelos Anteriores
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F		
							R-410A		
ZP90KCE-TF5-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	7.5	624	90,500		
ZP90KCE-TFD-551				460/3/60			90,500		
ZP103KCE-TF5-550	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	9	715	105,000		ZP103KCE-TF5-522
ZP103KCE-TFD-550				460/3/60			105,000		ZP103KCE-TFD-522
ZP103KCE-TF5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	9	715	105,000		
ZP103KCE-TFD-965				460/3/60			105,000		
ZP120KCE-TF5-550	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	10	842	123,000		ZP120KCE-TF5-522
ZP120KCE-TFD-550				460/3/60			123,000		ZP120KCE-TFD-522
ZP120KCE-TF5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	10	842	123,000		ZP120KCE-TF5-551
ZP120KCE-TFD-965				460/3/60			123,000		ZP120KCE-TFD-551
ZP137KCE-TF5-550	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	12	943	137,000		ZP137KCE-TF5-522
ZP137KCE-TFD-550				460/3/60			137,000		ZP137KCE-TFD-522
ZP137KCE-TF5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	12	943	137,000		
ZP154KCE-TFD-550	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	13	1,060	155,000		ZP154KCE-TFD-522
ZP154KCE-TE5-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	13	1,060	155,000		
ZP154KCE-TE5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	13	1,060	155,000		ZP154KCE-TW5-522
ZP154KCE-TED-950				460/3/60			155,000		ZP154KCE-TW5-550
ZP182KCE-TE5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	15	1,239	183,000		ZP182KCE-TW5-522
ZP182KCE-TED-950				460/3/60			183,000		ZP182KCE-TW5-550
ZP182KCE-TE5-965				200-230/3/60			183,000		ZP182KCE-TW5-522
ZP182KCE-TED-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	15	1,239	183,000		ZP182KCE-TW5-550
ZP235KCE-TE5-965	Rotalock	2.25-12	1.75-12	200-230/3/60	20	1,611	235,000		
ZP236KCE-TE5-951	Soldar	1-5/8	1-1/8	200-230/3/60	20	1,611	236,000		ZP235KCE-TW5-522
ZP236KCE-TED-951				460/3/60			236,000		ZP235KCE-TWD-522
ZP295KCE-TEC-965	Rotalock	2.25-12	1.75-12	200-230/3/60	25	1,611	294,000		
ZP295KCE-TED-965				460/3/60			294,000		
ZP296KCE-TE5-951	Soldar	1-5/8	1-1/8	200-230/3/60	25	1,982	298,000		ZP295KCE-TWC-522
ZP296KCE-TED-951				460/3/60			298,000		ZP295KCE-TWD-522
ZP385KCE-TE5-951	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	30	2,591	385,000		ZP385KCE-TW5-522
ZP385KCE-TED-951				460/3/60			385,000		ZP385KCE-TWD-522
ZP385KCE-TED-966	Rotalock	2.25-12	1.75-12	460/3/60	30	2,591	385,000		
<b>ZPD (Digitales Aire Acondicionado con R-410A)</b>									
ZPD51K5E-TF5-830	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	4.3	357	51,400		
ZPD61KCE-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	5	431	63,000		
ZPD61KCE-TFD-522				460/3/60			62,000		
ZPD72KCE-TF5-450	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	498	72,000		Para uso en Tándem
ZPD72KCE-TFD-450				460/3/60			71,500		Para uso en Tándem
ZPD72KCE-TF5-950	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	498	72,000		
ZPD72KCE-TFD-950				460/3/60			71,500		
ZPD83KCE-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	7	572	82,500		
ZPD103KCE-TF5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	9	715	105,000		
ZPD103KCE-TFD-950				460/3/60			105,000		
ZPD120KCE-TF5-425	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	10	842	123,000		Para uso en Tándem
ZPD120KCE-TF5-950				200-230/3/60			123,000		
ZPD120KCE-TFD-950				460/3/60			123,000		
ZPD137KCE-TFD-950	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	12	943	137,500		

Continúa...

Modelo Nuevo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)	Modelos Anteriores
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F	
							R-410A	
ZPD154KCE-TED-950	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	13	1,060	155,000	ZPD154KCE-TWD-950
ZPD182KCE-TE5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	15	1,239	183,000	ZPD182KCE-TW5-950
ZPD182KCE-TED-950				460/3/60				ZPD182KCE-TWD-950
<b>ZPT (Tándems Aire Acondicionado con R-410A)</b>								
ZPT108K3E-TF5-950	Soldar	1-1/8	3/4	200-230/3/60	9.6	760.8	107,000	ZPT108K3E-TF5-250
ZPT108K3E-TFD-950				460/3/60	9.6	760.8	107,000	ZPT108K3E-TFD-522 ZPT108K3E-TFD-250
ZPT122KCE-TF5-950	Soldar	1-1/8	3/4	200-230/3/60	10.0	861.6	121,000	ZPT122KCE-TF5-250
ZPT122KCE-TFD-950				460/3/60	10.0	861.6	121,000	ZPT122KCE-TFD-250
ZPT144KCE-TF5-950	Soldar	1-1/8	3/4	200-230/3/60	12.0	995.6	141,000	ZPT144KCE-TF5-522
ZPT144KCE-TFD-950				460/3/60	12.0	995.6	141,000	ZPT144KCE-TFD-522
ZPT166KCE-TF5-950	Soldar	1-1/8	3/4	200-230/3/60	14.0	1,114.8	164,000	
ZPT166KCE-TFD-950				460/3/60	14.0	1,114.8	164,000	
ZPT180KCE-TF5-975	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	15.0	1,249.3	181,000	ZPT180KCE-TF5-275
ZPT180KCE-TFD-275				460/3/60	15.0	1,249.3	181,000	
ZPDT18MCE-TFD-950	Soldar	1-1/8	1-1/8	460/3/60		1255.1	179,000	Digital
ZPT206KCE-TF5-275	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	18.0	1,428.9	210,000	
ZPT206KCE-TFD-275				460/3/60	18.0	1,428.9	210,000	
ZPT240KCE-TF5-275	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	20.0	1,684.4	246,000	
ZPT240KCE-TFD-275				460/3/60	20.0	1,684.4	246,000	
ZPT274KCE-TF5-275	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	24.0	1,886.1	270,000	
ZPT274KCE-TFD-275				460/3/60	24.0	1,886.1	270,000	
ZPT308KCE-TE5-976	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	26.0	2,119.7	307,000	ZPT308KCE-TW5-276
ZPT308KCE-TED-976				460/3/60	26.0	2,119.7	307,000	ZPT308KCE-TWD-276
ZPT364KCE-TE5-976	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	30.0	2,478.7	361,000	ZPT364KCE-TW5-276 ZPT364KCE-TW5-976
ZPT364KCE-TED-976				460/3/60	30.0	2,478.7	361,000	ZPT364KCE-TWD-276 ZPT364KCE-TWD-976
ZPT472KCE-TE5-976				Soldar	2-5/8 vert.	1-3/8 bi-di	200-230/3/60	40.0
ZPT472KCE-TED-976	460/3/60	40.0	3221.5				475,000	ZPT470KCE-TWD-251

ZR25K5



ZR380KC



ZRDT14MC



Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F		
							R-22	R-407C	
<b>ZR (Aire Acond. R-22 / R-407C)</b>									
ZR18K5-PFV-622	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	1.5	187	18,000		ZR18K4-PFV-522 ZR18K4-PFV-501 ZR18K5-PFV-522
ZR18K5E-PFV-800	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	1.5	187		17,300	
ZR21K5-PFV-800	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	1.8	215	21,000		ZR22K4-PFV-522 ZR22K4-PFV-501 ZR21K5-PFV-622 ZR21K5-PFV-600
ZR21K5E-PFV-800	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	1.8	215		20,200	ZR21K5E-PFV-600
ZR21K5-TF5-800				200-230/3/60	1.8	215	21,000		
ZR21K5E-TF5-800				200-230/3/60	1.8	215		20,300	
ZR21K5E-TFD-800				460/3/60	1.8	215	21,000		
ZR21K5E-TFD-800				460/3/60	1.8	215		20,300	ZR22K3-TFD-522 ZR22K3-TFD-501
ZR25K5-PFV-800	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	2	253	25,300		ZR24K4-PFV-522 ZR24K4-PFV-501
ZR25K5E-PFV-800				208-230/1/60	2	253		24,300	
ZR25K5-TF5-800	Soldar	3/4	1/2	200-230/3/60	2	253	25,300		ZR24K3-TF5-522 ZR24K3-TF5-501
ZR25K5E-TF5-800				200-230/3/60	2	253		24,400	
ZR25K5-TFD-800	Soldar	3/4	1/2	460/3/60	2	253	25,300		ZR24K3-TFD-522 ZR24K3-TFD-501
ZR25K5E-TFD-800				460/3/60	2	253		24,400	
ZR28K5-PFV-800	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	2.5	287	28,400		ZR28K3-PFV-522 ZR28K3-PFV-501
ZR28K5E-PFV-800				208-230/1/60	2.5	287		27,300	
ZR28K5-TF5-800	Soldar	3/4	1/2	200-230/3/60	2.5	287	28,400		ZR28K3-TF5-522
ZR28K5E-TF5-800				200-230/3/60	2.5	287		27,400	
ZR28K5-TFD-800				460/3/60	2.5	287	28,400		ZR28K3-TFD-522 ZR28K3-TFD-501
ZR28K5E-TFD-800				460/3/60	2.5	287		27,400	ZR28K3E-TFD-522
ZR32K5-PFV-800	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	2.8	327	32,600		ZR32K3-PFV-522 ZR32K3-PFV-501
ZR32K5E-PFV-800				208-230/1/60	2.8	327		31,300	

Continúa...



Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F		
							R-22	R-407C	
ZR32K5-TF5-800	Soldar	3/4	1/2	200-230/3/60	2.8	327	32,600		ZR32K3-TF5-522 ZR32K3-TF5-501 ZR34K3-TF5-501 ZR34K3-TF5-522
ZR32K5E-TF5-800				200-230/3/60	2.8	327	32,600	31,400	
ZR32K5-TFD-800	Soldar	3/4	1/2	460/3/60	2.8	327	32,600		ZR32K3-TFD-522 ZR32K3-TFD-501
ZR32K5E-TFD-800				460/3/60	2.8	327	32,600	31,400	
ZR34K5-PFV-800	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	2.8	342	34,600		ZR34K3-PFV-522 ZR34K3-PFV-501
ZR34K5E-PFV-800				208-230/1/60	2.8	342		33,200	
ZR38K5-PFV-800	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	3	377	38,000		ZR36K3-PFV-522 ZR36K3-PFV-501
ZR38K5E-PFV-800				208-230/1/60	3	377		36,600	
ZR38K5-TF5-800	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	3	377	38,000		ZR36K3-TF5-501 ZR36K3-TF5-522
ZR38K5E-TF5-800				200-230/3/60	3	377	38,000	36,900	
ZR38K5-TFD-800	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	3	377	38,000		ZR36K3-TFD-522 ZR36K3-TFD-501
ZR38K5E-TFD-800				460/3/60	3	377	38,000	36,900	
ZR42K5-PFV-800	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	3.5	419	42,200		ZR42K3-PFV-522 ZR42K3-PFV-501
ZR42K5E-PFV-800				208-230/1/60	3.5	419		40,800	
ZR42K5-TF5-800	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	3.5	419	42,200		ZR42K3-TF5-522 ZR42K3-TF5-501 ZR40K3-TF5-522
ZR42K5E-TF5-800				200-230/3/60	3.5	419	42,200	41,400	
ZR42K5-TFD-800	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	3.5	419	42,200		ZR42K3-TFD-522
ZR42K5E-TFD-800				460/3/60	3.5	419	42,200	41,400	
ZR44K5-TFD-800	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	4	432	44,000		ZR45K3-TFD-522 ZR45K3-TFD-501
ZR48K5-PFV-800	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	4	470	48,200		ZR48K3-PFV-522 ZR47K3-TF5-522 ZR47K3-TF5-501 ZR47K3-PFV-935 ZR48K3-PFV-522 ZR48K3-PFV-501 ZR47K3-PFV-522 ZR47K3-PFV-501
ZR48K5E-PFV-800				208-230/1/60	4	470		46,200	
ZR48K5-TF5-800	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	4	470	48,200		ZR48K3-TF5-522 ZR48K3-TF5-501 ZR47K3-TF5-522 ZR47K3-TF5-501 ZR49K3-TF5-522 ZR48K3-TF5-522 ZR48K3-TF5-501
ZR48K5E-TF5-800				200-230/3/60	4	470	48,200	46,800	
ZR48K5-TFD-800	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	4	470	48,200		ZR48K3-TFD-522 ZR48K3-TFD-501 ZR48K3-TFD-522 ZR48K3-TFD-501
ZR48K5E-TFD-800				460/3/60	4	470	48,200	46,800	

Continúa...

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F		
							R-22	R-407C	
ZR54K5-PFV-800	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	4.5	534	53,500	50,100	ZR54K3-PFV-522
ZR54K5E-PFV-800				208-230/1/60					ZR54K3-TF5-522
ZR54K5-TF5-800	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	4.5	534	53,500	52,200	ZR54K3-TF5-522
ZR54K5E-TF5-800				200-230/3/60					ZR54K3-TF5-522
ZR57K3-PFV-522	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	5	572	58,000		ZR57K3-TF5-522
ZR57K3-PFV-522				208-230/1/60					ZR57K3-TF5-522
ZR57K3-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	4.75	572	58,500		ZR57K3-TF5-501
ZR57K3-TF5-522				200-230/3/60					ZR57K3-TF5-501
ZR57K3-TFD-522	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	4.75	572	58,500		
ZR57K3E-TFD-522				460/3/60					ZR57K3-TFD-230
ZR57K3-TFD-522	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	4.75	572	57,500		ZR57K3-TFD-230
ZR57K3-TFD-522				460/3/60					ZR57K3-TFD-230
ZR61K3-PFV-522	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	5	613	62,000		ZR61K3-PFV-501
ZR61K3-PFV-522				208-230/1/60					ZR61K3-PFV-501
ZR61K3-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	5	613	62,000		ZR61K3-TF5-501
ZR61K3-TF5-522				200-230/3/60					ZR61K3-TF5-501
ZR61K3E-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	5	613	62,000	60,500	Para uso en Tandem
ZR61K3E-TF5-522				200-230/3/60					ZR61K3-TF5-501
ZR61K3-TFD-522	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	5	613	62,000		ZR61K3-TFD-501
ZR61K3-TFD-522				460/3/60					ZR61K3-TFD-501
ZR61K3-TFD-522	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	5	613	62,000		Para uso en Tandem
ZR61K3-TFD-522				460/3/60					ZR61K3-TFD-501
ZR61K3E-TFD-522	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	5	613	62,000	60,500	ZR61K3-TFD-501
ZR61K3E-TFD-522				460/3/60					ZR61K3-TFD-501
ZR67KW-PFV-522	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	6	690	67,000		Para uso en Piscinas
ZR68KC-TF5-450	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	690	70,000		Para uso en Tandem
ZR68KC-TFD-450	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	6	690	70,000		Para uso en Tandem
ZR68KC-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	690	70,000		ZR68KC-TF5-501
ZR68KC-TFD-522	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	6	690	70,000		ZR68KC-TFD-501
ZR72KC-TF5-450	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	727	73,500		Para uso en Tandem
ZR72KC-TF5-451				200-230/3/60					Para uso en Tandem
ZR72KC-TF5-522	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	727	73,500		ZR72KC-TF5-501
ZR72KC-TF5-522				200-230/3/60					ZR72KC-TF5-501
ZR72KC-TFD-451	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	6	727	73,500		ZR72KC-TFD-450
ZR72KC-TFD-522				460/3/60					ZR72KC-TFD-501
ZR81KC-TF5-522	Soldar	7/8	3/4	200-230/3/60	6.8	799	82,000		ZR81KC-TF5-501
ZR81KC-TF5-522				200-230/3/60					ZR81KC-TF5-501
ZR81KC-TFD-522	Soldar	7/8	3/4	460/3/60	6.8	799	82,000	77,000	ZR81KC-TFD-501
ZR81KCE-TFD-522				460/3/60					ZR81KC-TFD-501
ZR84KC-TF5-950	Soldar	1-1/8	7/8	200-230/3/60	7	842	85,500		ZR84KC-TF5-522
ZR84KC-TF5-950									ZR84KC-TF5-501
ZR84KC-TF5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	7	842	85,500		ZR84KC-TF5-550
ZR84KC-TF5-965									ZR84KC-TF5-250
ZR84KC-TFD-950	Soldar	1-1/8	7/8	460/3/60	7	842	85,500		ZR84KC-TF5-551
ZR84KC-TFD-950									ZR84KC-TFD-501
ZR84KC-TFD-950	Soldar	1-1/8	7/8	460/3/60	7	842	85,500		ZR84KC-TFD-522
ZR84KC-TFD-950									ZR84KC-TFD-550
ZR94KC-TF5-550	Soldar	1-1/8	7/8	200-230/3/60	8	943	96,500		ZR94KC-TF5-501
ZR94KC-TF5-550									ZR94KC-TF5-450
ZR94KC-TF5-550	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	8	943	96,500		ZR94KC-TF5-522
ZR94KC-TF5-550									ZR90K3-TWC-522
ZR94KC-TF5-550	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	8	943	96,500		ZR90K3-TWC-961
ZR94KC-TF5-550									ZR94KC-TF5-523
ZR94KC-TF5-550	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	8	943	96,500		ZR90K3-TWC-551
ZR94KC-TF5-550									ZR90K3-TW5-551
ZR94KC-TF5-550	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	8	943	96,500		ZR94KC-TF5-551
ZR94KC-TF5-550									ZR94KC-TF5-551

Continúa...

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F		
							R-22	R-407C	
ZR94KC-TFD-550	Soldar	1-1/8	7/8	460/3/60	8	943	96,500		ZR94KC-TFD-501 ZR94KC-TFD-522 ZR90K3-TWD-522
ZR94KC-TFD-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	8	943	96,500		ZR90K3-TWD-961 ZR94KC-TFD-523 ZR90K3-TWD-551
ZR94KCE-TFD-551				460/3/60	8	943	96,500	94,000	ZR90K3E-TWD-561
ZR108KC-TF5-550	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	9	1,060	109,000		ZR108KC-TF5-522 ZR108KC-TF5-501 ZR108KC-TF5-452 ZR11M3-TWC-522
ZR108KC-TF5-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	9	1,060	109,000		ZR11M3-TWC-961 ZR108KC-TF5-523 ZR11M3-TWC-551
ZR108KC-TFD-550	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	9	1,060	109,000		ZR108KC-TFD-501 ZR108KC-TFD-522 ZR11M3-TWD-522
ZR108KC-TFD-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	9	1,060	109,000		ZR11M3-TWD-961 ZR11M3-TWD-551
ZR125KC-TF5-550	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	10	1,239	128,000		ZR125KC-TF5-522 ZR125KC-TF5-501 ZR125KC-TF5-452 ZR12M3-TWC-568 ZR12M3-TWC-522
ZR125KCE-TF5-550	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	10	1,239	128,000	125,000	ZR125KCE-TF5-522 ZR12M3E-TWC-522
ZR125KC-TF5-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	10	1,239	128,000		ZR125KC-TF5-965 ZR125KC-TF5-523 ZR12M3-TWC-961 ZR12M3-TWC-551 ZR12M3-TWC-561
ZR125KCE-TF5-551				200-230/3/60	10	1,239	128,000	125,000	ZR12M3E-TWC-961
ZR125KC-TFD-550	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	10	1,239	128,000		ZR125KC-TFD-522 ZR125KC-TFD-501 ZR125KC-TFD-452 ZR12M3-TWD-568 ZR12M3-TWD-522
ZR125KCE-TFD-550	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	10	1,239	128,000	125,000	ZR125KCE-TFD-522 ZR125KCE-TFD-501 ZR12M3E-TWD-522
ZR125KC-TFD-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	10	1,239	128,000		ZR125KC-TFD-965 ZR125KC-TFD-523 ZR12M3-TWD-961 ZR12M3-TWD-561 ZR12M3-TWD-551
ZR125KCE-TFD-551				460/3/60	10	1,239	128,000	125,000	ZR12M3E-TWD-961
ZR144KC-TF5-550	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	12	1,415	146,000		ZR144KC-TF5-522 ZR144KC-TF5-501
ZR144KC-TFD-550				460/3/60	12	1,415	146,000		ZR144KC-TFD-522 ZR144KC-TFD-501

Continúa...

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F		
							R-22	R-407C	
ZR160KC-TE5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	13	1,561	160,000		ZR160KC-TW5-522 ZR16M3-TWC-522 ZR16M3-TWC-568 ZR160KC-TW5-568
ZR160KC-TE5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	13	1,561	160,000		ZR16M3-TWC-961 ZR16M3-TWC-551 ZR160KC-TW5-551
ZR160KCE-TE5-965				200-230/3/60	13	1,561	160,000	154,000	
ZR160KC-TED-950	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	13	1,561	160,000	154,000	ZR160KC-TWD-550 ZR16M3-TWD-522 ZR16M3E-TWD-522 ZR160KCE-TWD-550
ZR160KCE-TED-950									
ZR160KC-TED-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	13	1,561	160,000		ZR16M3-TWD-961 ZR16M3-TWD-561 ZR16M3-TWD-551
ZR160KCE-TED-965				460/3/60	13	1,561	160,000	154,000	
ZR160KC-TED-950	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	13	1,561	160,000		ZR16M3-TWD-568 ZR160KC-TWD-568
ZR190KCE-TE5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	15	1,947	190,000	181,000	ZR19M3E-TWC-522 ZR190KCE-TW5-550
ZR190KCE-TE5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	15	1,947	190,000	181,000	ZR190KCE-TW5-465 ZR190KCE-TW5-551 ZR19M3E-TWC-561
ZR190KCE-TED-950	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	15	1,947	190,000	181,000	ZR19M3E-TWD-522 ZR190KCE-TWD-550
ZR190KCE-TED-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	15	1,947	190,000	181,000	ZR19M3E-TWD-551 ZR190KCE-TWD-551
ZR190KC-TE5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	15	1,947	190,000		ZR19M3-TWC-522 ZR190KC-TW5-550
ZR190KC-TE5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	15	1,947	190,000		ZR19M3-TWC-961 ZR19M3-TWC-551 ZR190KC-TW5-551
ZR190KC-TED-950	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	15	1,947	190,000		ZR19M3-TWD-522 ZR190KC-TWD-550
ZR190KC-TED-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	15	1,947	190,000		ZR19M3-TWD-961 ZR19M3-TWD-551 ZR190KC-TWD-551
ZR250KC-TE5-965	Rotalock	2.25-12	1.75-12	200-230/3/60	20	2,411	250,000		ZR250KC-TW5-523
ZR250KCE-TEC-951	Soldar	1-5/8	1-3/8	208-230/3/60	20	2,411	250,000	240,000	ZR250KCE-TWC-522
ZR250KC-TED-951				460/3/60	20	2,411	250,000		ZR250KC-TWD-522
ZR250KCE-TED-951				460/3/60	20	2,411	250,000	240,000	ZR250KCE-TWD-522
ZR250KCE-TED-965	Rotalock	2.25-12	1.75-12	460/3/60	20	2,411	250,000	240,000	ZR250KCE-TWD-965
ZR300KC-TEC-951	Soldar	2-1/8	1-3/8	208-230/3/60	25	2,852	296,000		ZR300KC-TWC-522
ZR300KCE-TEC-965	Comb.	Brida*	1.75-12	208-230/3/60	25	2,852	296,000	293,000	ZR300KCE-TWC-965
ZR300KC-TE5-951	Soldar	2-1/8	1-3/8	200-230/3/60	25	2,852	296,000		ZR300KC-TW5-251 ZR300KC-TW5-522
ZR300KC-TED-951	Soldar	2-1/8	1-3/8	460/3/60	25	2,852	296,000		ZR300KC-TWD-251 ZR300KC-TWD-522

Continúa...

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F		
							R-22	R-407C	
ZR300KCE-TED-951	Soldar	2-1/8	1-3/8	460/3/60	25	2,852	296,000	293,000	ZR300KCE-TWD-522
ZR300KCE-TED-965	Comb.	Brida*	1.75-12	460/3/60	25	2,852	296,000		ZR300KCE-TWD-523
ZR380KCE-TEC-965	Rotalock	2.25-12	1.75-12	208-230/3/60	30	3,727	379,000	363,000	ZR380KCE-TWC-965
ZR380KCE-TED-965	Rotalock	2.25-12	1.75-12	460/3/60	30	3,727	379,000	363,000	ZR380KCE-TWD-965
*Brida = 2.6" diam. y 4 tornillos									
<b>ZRD (Digitales Aire Acond. R-22/R-407C)</b>									
ZRD49KC-PFV-522	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	4	498	49,600		
ZRD61KCE-TF5-950	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	5	613		59,500	
ZRD61KCE-TFD-950				460/3/60					
ZRD72KC-TF5-421	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	727	72,900		Para uso en Tandem
ZRD72KC-TF5-950									
ZRD72KCE-TF5-961	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	6	727		70,500	
ZRD72KCE-TFD-950	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	6	727	72,900	70,500	
ZRD94KCE-TF5-950	Soldar	1-1/8	7/8	200-230/3/60	8	943	96,500	92,000	Para uso en Tandem
ZRD94KCE-TFD-950				460/3/60					
ZRD94KCE-TFD-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	8	943	96,500	91,000	
ZRD125KCE-TF5-522	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	10	1,228	127,000	118,000	
ZRD125KCE-TFD-522				460/3/60					
ZRD125KCE-TF5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	10	1,228	127,000	118,000	Para uso en Tandem
ZRD125KCE-TFD-950				460/3/60					
ZRD125KCE-TF5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	10	1,228	127,000	118,000	
<b>ZRT (Tándems Aire Acond. R-22/R-407C)</b>									
ZRT122K3-TF5-950	Soldar	1-1/8	3/4	200-230/3/60	10	1,222	121,000		ZRT122K3-TF5-522
ZRT122K3-TFD-950				460/3/60					
ZRDU13MC-TF5-522	Soldar	1-1/8	3/4	200-230/3/60	11	1,340	132,000		Digital
ZRU140KC-TFD-980	Soldar	1-1/8	3/4	460/3/60	13.8	1,419	141,000		
ZRT144KC-TF5-950	Soldar	1-1/8	3/4	200-230/3/60	12	1,454	144,000		ZRT144KC-TF5-522
									ZRT144KC-TF5-501
ZRT144KC-TFD-950	Soldar	1-1/8	3/4	460/3/60	12	1,454	144,000		ZRT144KC-TFD-522
									ZRT144KC-TFD-501
ZRT144KCE-TFD-950	Soldar	1-1/8	3/4	460/3/60	12	1,454	144,000	137,000	
ZRT162KCE-TF5-950	Soldar	1-1/8	1-1/8	200-230/3/60	14	1,640	163,000	154,000	
ZRT162KCE-TFD-950				460/3/60					
ZRT188KCE-TF5-975	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	16	1,885	191,500	186,500	ZRT188KC-TF5-975
				ZRT180K3-TWC-970					
				ZRT188KCE-TF5-250					
ZRT188KCE-TFD-975				ZRT188KC-TFD-975					
				ZRT188KCE-TFD-250					
	ZRT180K3-TWD-970								
ZRT188KC-TF5-975				200-230/3/60	16	1,885	191,500		ZRT188KC-TF5-250
ZRT216KCE-TF5-975	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	18	2,189	215,000	209,000	ZRT220K3-TWC-970
ZRT216KCE-TFD-975				460/3/60					
ZRT250KCE-TF5-975	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	20	2,456	252,000	237,000	ZRT240K3-TWC-970
									ZRT250KC-TF5-950
									ZRT250KC-TF5-522
									ZRT250KC-TF5-275
									ZRT250KC-TF5-250
	ZRT240K3-TWC-252								
ZRT250KCE-TFD-975	Soldar	1-5/8	1-3/8	460/3/60	20	2,456	252,000	237,000	ZRT250KC-TFD-522
									ZRT240K3-TWD-970
									ZRT240K3-TWD-252

Continúa...

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				(45/130) °F		
							R-22	R-407C	
ZRT288KC-TF5-950	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	24	2,832	288,000		
ZRT288KC-TFD-950				460/3/60	24	2,832	288,000		
ZRT288KCE-TFD-975				460/3/60	24	2,832	288,000	272,000	
ZRT320KCE-TE5-975	Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	26	3,101	319,000	307,000	ZRT320K3-TWC-970 ZRT320KC-TW5-975
ZRT320KCE-TE5-976				200-230/3/60	26	3,101	319,000	307,000	ZRT320KC-TW5-976 ZRT320KCE-TW5-976
ZRT320KC-TED-975				460/3/60	26	3,101	319,000		
ZRT320KCE-TED-975				460/3/60	26	3,101	319,000	307,000	ZRT320K3-TWD-970 ZRT320K3E-TWD-970 ZRT320KC-TWD-975 ZRT320KCE-TWD-975
				ZRT320KCE-TED-976	460/3/60	26	3,101	319,000	307,000
ZRT380KCE-TE5-976				Soldar	1-5/8	1-3/8	200-230/3/60	30	3,695
ZRT380KCE-TED-975	Soldar	1-5/8	1-3/8	460/3/60	30	3,695	378,000	361,000	
ZRT380KCE-TED-976	Soldar	1-5/8	1-3/8	460/3/60	30	3,695	378,000	361,000	ZRT380K3-TWD-970
									ZRT380KC-TWD-976
									ZRT380KCE-TWD-976
ZRT500KCE-TEC-951	Soldar	2-5/8	1-5/8	208-230/3/60	40	4,822	482,000	471,000	ZRT500KCE-TWC-250 ZRT500KCE-TWC-951
ZRT500KCE-TED-951	Soldar	2-5/8	1-5/8	460/3/60	40	4,822	482,000	471,000	ZRT500KCE-TWD-250
									ZRT500KCE-TWD-951
ZRT600KCE-TEC-951	Soldar	3-1/8	1-5/8	208-230/3/60	50	5,704	586,000	580,000	ZRT600KCE-TWC-951
ZRT600KCE-TED-951	Soldar	3-1/8	1-5/8	460/3/60	50	5,704	586,000	580,000	ZRT600KCE-TWD-250
									ZRT600KCE-TWD-951



Modelo	Conexión			V/φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp.	Media Temp.	
							(45/130) °F	(20/120) °F	
<b>ZB (Refrig. Alta y Media Temp.)</b>									
ZB26KCE-PFV-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	208-230/1/60	3.5	424	39,000	26,000	
ZB26KCE-TF5-550	Soldar	3/4	1/2	200-230/3/60	3.5	424	39,700	25,800	
ZB26KCE-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14						
ZB26KCE-TFD-550	Soldar	3/4	1/2	460/3/60	3.5	424	39,700	25,800	
ZB26KCE-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14						
ZB30KCE-PFV-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	208-230/1/60	4	498	46,400	29,600	
ZB30KCE-TF5-550	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	4	498	46,700		
ZB30KCE-TF5-551							46,700	29,600	
ZB30KCE-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	4	498	46,700	29,600	
ZB30KCE-TFD-550	Soldar	3/4	1/2	460/3/60	4	498	46,700	29,600	
ZB30KCE-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	4	498	46,700	29,600	
ZB38KCE-PFV-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	208-230/1/60	5	613	56,500	36,700	
ZB38KCE-PFV-950	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	5	613	56,500	36,700	
ZB38KCE-TF5-550	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	5	613	57,500		
ZB38KCE-TF5-551							57,500	37,000	
ZB38KCE-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	5	613	57,500		
ZB38KCE-TF5-551				200-230/3/60	5	613	57,500	37,000	
ZB38KCE-TFD-550	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	5	613	57,500	37,000	
ZB38KCE-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	5	613	57,500		
ZB38KCE-TFD-551							57,500	37,000	
ZB45KCE-TF5-550	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	727	68,500		
ZB45KCE-TF5-551							68,500	43,900	
ZB45KCE-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	6	727	68,500		
ZB45KCE-TF5-551							68,500	43,900	
ZB45KCE-TFD-550	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	6	727	68,500	43,900	
ZB45KCE-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	6	727	68,500		
ZB45KCE-TFD-551							68,500	43,900	
ZB48KCE-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.25-12	200-230/3/60	6.5	799	76,000	49,800	ZB50KQ-TF5-551 ZB50KC-TF5-551
ZB48KCE-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.25-12	460/3/60	6.5	799	76,000	49,800	ZB50KQ-TFD-551 ZB50KC-TFD-550 ZB50KQ-TFD-550
ZB58KCE-TF5-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	8	943	89,500	57,700	ZB58KQ-TF5-551
ZB58KCE-TFD-551				460/3/60	8	943	89,500	57,700	ZB58KQ-TFD-551
ZB66KCE-TF5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	9	1,060	101,000	65,000	ZB66KC-TF5-524
ZB66KCE-TFD-950				460/3/60	9	1,060	101,000	65,000	ZB66KC-TFD-524

Continúa...

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)		Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp.	Media Temp.	
							(45/130) °F	(20/120) °F	
							R-22/407C	R-404A/507	
ZB76K5E-TFC-560	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	10	1,239	119,000	78,200	
ZB76K5E-TFD-560				460/3/60			119,000	78,200	
ZB76KCE-TF5-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	10	1,239	119,000	78,200	ZB76KQ-TF5-551 ZB76KC-TF5-551
ZB76KCE-TFD-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	10	1,239	119,000	78,200	ZB76KCE-TFD-523 ZB76KQ-TFD-551
ZB88KC-TF5-550	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	12	1,416	135,000		ZB88KC-TF5-524
ZB88KC-TFD-550				460/3/60					135,000
ZB88KC-TF5-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	12	1,416	135,000		ZB88KQ-TF5-551
ZB88KC-TFD-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	12	1,416	135,000		ZB88KQ-TFD-551 ZB88KC-TFD-931
ZB95KCE-TE5-950	Soldar	1-3/8	7/8	200-230/3/60	13	1551	144,500	94,700	ZB95KCE-TW5-550
ZB95KCE-TED-950				460/3/60					144,500
ZB95KCE-TE5-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	13	1,551	144,500	96,300	ZB95KCE-TW5-551 ZB95KQ-TW5-551 ZB95KQ-TW5-551
ZB114KCE-TE5-551	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	15	1,848	172,000	115,000	ZB114KCE-TW5-551 ZB114KC-TW5-551 ZB114KQE-TW5-551 ZB114KQ-TW5-551
<b>ZB Digitales (Refrig. Alta y Media Temp.)</b>									
ZBD30KCE-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	4	498	46,700	30,500	Digital
ZBD45KCE-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	6	727	65,800	44,300	Digital
ZBD45KCE-TF5-950	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	727	65,800	44,300	Digital
ZBD45KCE-TFD-950	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	6	727	65,800	44,300	Digital
ZBD58KCE-TF5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	7.5	943		56,100	Digital
ZBD58KCE-TFD-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	7.5	943		56,100	Digital
ZBD76KCE-TF5-965	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	10	1,228	119,000	77,200	Digital



# SCROLL “ZB\* K5E” (Con CoreSense)

ZB95K5E



Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp.	Media Temp.		Media Ext.	
							(45/130) °F	(20/120) °F		(-10/120) °F	
				R-22	R-22	R-404A/507	R-404A/507				
<b>ZB (Refrigeración Alta y Media Temperatura)</b>											
ZB58K5E-TFC-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	8	943	89,500	56,000	58,900	26,400	ZB58KCE-TF5-551
											ZB58KC-TF5-551
											ZB58KQE-TF5-551
											ZB58KQ-TF5-551
ZB58K5E-TFD-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	8	943	89,500	56,000	58,900	26,400	ZB58KCE-TFD-551
											ZB58KC-TFD-551
											ZB58KQE-TFD-551
											ZB58KQ-TFD-551
ZB66K5E-TFC-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	9	1,095	101,000	65,000	67,300	34,400	ZB66KCE-TF5-551
											ZB66KC-TF5-551
											ZB66KQE-TF5-551
											ZB66KQ-TF5-551
ZB66K5E-TFD-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	9	1,095	101,000	65,000	67,300	34,400	ZB66KCE-TFD-551
											ZB66KC-TFD-551
											ZB66KQE-TFD-551
											ZB66KQ-TFD-551
ZB76K5E-TFC-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	10	1,228	119,000	77,500	78,200	41,400	ZB76KCE-TF5-551
											ZB76KC-TF5-551
											ZB76KQE-TF5-551
											ZB76KQ-TF5-551
ZB76K5E-TFD-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	10	1,228	119,000	77,500	78,200	41,400	ZB76KCE-TFD-551
											ZB76KC-TFD-551
											ZB76KQE-TFD-551
											ZB76KQ-TFD-551
ZB95K5E-TFD-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	13	1,551	144,500	90,400	96,300	45,700	ZB95KCE-TFD-551
											ZB95KCE-TWD-551
											ZB95KC-TFD-551
											ZB95KC-TWD-551
ZB114K5E-TFD-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	15	1,848	172,000	109,500	115,000	55,300	ZB114KCE-TFD-551
											ZB114KCE-TWD-551
											ZB114KC-TFD-551
											ZB114KC-TWD-551
											ZB114KQE-TFD-551
											ZB114KQE-TWD-551
ZB114KQ-TFD-551											
ZB114KQ-TWD-551											



Modelo	Conexión			V/Ø/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior	
							Media Temp.		Baja Temp.			
	Tipo	Succ.	Desc.				(0/110) °F		(-25/105) °F			(-40/105) °F
							R-22	R-404A/507	R-404A/507			
<b>ZF Refrigeración Para Media y Baja Temperatura (Con inyección de líquido)</b>												
ZF06K4E-PFV-550	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	2	252	10,800	10,900	6,570	4,380		
ZF06K4E-PFV-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	208-230/1/60	2	252	10,800	10,900	6,570	4,380		
ZF06K4E-TF5-550	Soldar	3/4	1/2	200-230/3/60	2	252	10,800	10,900	6,570	4,380		
ZF06K4E-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	2	252	10,800	10,900	6,570	4,380		
ZF06K4E-TFD-550	Soldar	3/4	1/2	460/3/60	2	252	10,800	10,900	6,570	4,380		
ZF06K4E-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	2	252	10,800	10,900	6,570	4,380		
ZF08K4E-PFV-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	208-230/1/60	2.5	311	N/D	14,200	8,470	5,780		
ZF08K4E-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	2.5	311	13,700	13,900	8,310	5,680		
ZF09K4E-PFV-550	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	3	343	15,200	15,400	9,260	6,330		
ZF09K4E-PFV-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	208-230/1/60	3	343	15,200	15,400	9,260	6,330	ZF09K4E-PFV-241	
ZF09K4E-TF5-550	Soldar	3/4	1/2	200-230/3/60	3	343	15,200	15,400	9,260	6,330	ZF09K4-TF5-550	
ZF09K4E-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	3	343	15,200	15,400	9,260	6,330	ZS21K4E-TF5-551	
ZF09K4E-TFD-550	Soldar	3/4	1/2	460/3/60	3	343	15,200	15,400	9,260	6,330		
ZF09K4E-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	3	343	15,200	15,400	9,260	6,330	ZF09K4-TFD-551 ZF09K4E-TFD-231	
ZF11K4E-PFV-550	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	3.5	424	N/D	19,600	11,700	8,030		
ZF11K4E-PFV-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	208-230/1/60	3.5	424	N/D	19,600	11,700	8,030		
ZF11K4E-TF5-550	Soldar	3/4	1/2	200-230/3/60	3.5	424	18,700	19,200	11,500	7,880		
ZF11K4E-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	3.5	424	18,700	19,200	11,500	7,880	ZF11K4E-TF5-231 ZS26K4E-TF5-551	
ZF11K4E-TFD-550	Soldar	3/4	1/2	460/3/60	3.5	424	18,700	19,200	11,500	7,880	ZS26K4E-TFD-550	
ZF11K4E-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	3.5	424	18,700	19,200	11,500	7,880		
ZF13K4E-PFV-550	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	4	498	21,800	22,100	13,000	8,750		
ZF13K4E-PFV-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	208-230/1/60	4	498	21,800	22,100	13,000	8,750		
ZF13K4-TF5-550	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	4	498	21,800	22,100	13,000	8,750		
ZF13K4E-TF5-550				200-230/3/60	4	498	21,800	22,100	13,000	8,750	ZS30K4E-TF5-550	
ZF13K4E-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	4	498	21,800	22,100	13,000	8,750	ZS30K4E-TF5-551	
ZF13K4E-TFD-550	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	4	498	21,800	22,100	13,000	8,750	ZS30K4E-TFD-550	
ZF13K4E-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	4	498	21,800	22,100	13,000	8,750	ZS30K4E-TFD-551	
ZF15K4E-PFV-550	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	5	613	N/D	27,600	16,500	11,300		
ZF15K4E-PFV-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	208-230/1/60	5	613	N/D	27,600	16,500	11,300		
ZF15K4E-TF5-550	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	5	613	26,700	27,100	16,200	11,100	ZS38K4E-TF5-550	
ZF15K4E-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	5	613	26,700	27,100	16,200	11,100	ZS38K4E-TF5-551	
ZF15K4E-TFD-550	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	5	613	26,700	27,100	16,200	11,100		
ZF15K4E-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	5	613	26,700	27,100	16,200	11,100	ZS38K4E-TFD-551	
ZF18K4E-TF5-550	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6	727	31,700	32,600	19,700	13,400	ZF18K4-TF5-550 ZS45K4E-TF5-550	
ZF18K4E-TF5-551				200-230/3/60	6	727	31,700	32,600	19,700	13,400	ZS45K4E-TF5-551	
ZF18K4E-TFD-550	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	6	727	31,700	32,600	19,700	13,400	ZS45K4E-TFD-550	
ZF18K4E-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	6	727	31,700	32,600	19,700	13,400	ZS45K4E-TFD-551	
ZF25K4E-TF5-991	Rotalock	1.25-12	1.25-12	200-230/3/60	7.5	912	39,700	40,700	24,200	16,650		
ZF25K4E-TFD-961	Rotalock	1.25-12	1.25-12	460/3/60	7.5	912	39,700	40,700	24,200	16,650		
							<b>R-448A/449A</b>					
ZF28K4E-TFC-991	Rotalock	1.25-12	1.25-12	208-230/3/60	9.0	1,071	N/D	47,000	25,800	17,400		
ZF28K4E-TFD-961	Rotalock	1.25-12	1.25-12	460/3/60	9.0	1,071	N/D	47,000	25,800	17,400		

Continúa...

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior
							Media Temp.		Baja Temp.		
	(0/110) °F		(-25/105) °F				(-40/105) °F				
	Tipo	Succ.	Desc.				R-448A/449A	R-404A/507	R-404A/507		
<b>ZF*KVE Refrigeración Para Media y Baja Temperatura (Con Inyección de Vapor)</b>											
ZF13KVE-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	4	498		45,300		20,200	Inyección de vapor
ZF13KVE-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	4	498		45,300		20,200	Inyección de vapor
ZF18KVE-TF5-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	6	727		63,000		29,200	
ZF18KVE-TF5-961	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	6	727		63,000		29,200	
ZF18KVE-TFD-551	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	6	727		63,000		29,200	
ZF25KVE-TF5-961	Rotalock	1.25-12	1.25-12	200-230/3/60	7.5	912	52,000	58,000	35,500	25,900	
ZF25KVE-TFD-961	Rotalock	1.25-12	1.25-12	460/3/60	7.5	911		78,500		35,500	
ZF28KVE-TFC-991	Rotalock	1.25-12	1.25-12	208-230/3/60	9.0	1,071	61,000	65,000	40,800	29,800	
ZF28KVE-TFD-961	Rotalock	1.25-12	1.25-12	460/3/60	9.0	1,071	61,000	65,000	40,800	29,800	
<b>ZFD*KVE Refrigeración Para Media y Baja Temperatura (Digitales Con Inyección de Vapor )</b>											
ZFD13KVE-TF5-951	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	4.0	498	27,700	32,700	20,200	14,500	
ZFD13KVE-TFD-951	Soldar	7/8	1/2	460/3/60	4.0	498	27,700	32,700	20,200	14,500	
ZFD13KVE-TF5-961	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	4.0	498	27,700	32,700	20,200	14,500	
ZFD13KVE-TFD-961	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	4.0	498	27,700	32,700	20,200	14,500	
ZFD18KVE-TF5-951	Soldar	7/8	1/2	200-230/3/60	6.0	727	39,200	46,400	29,200	20,700	
ZFD18KVE-TFD-951	Soldar	7/8	1/2	460/6/60	6.0	727	39,200	46,400	29,200	20,700	
ZFD18KVE-TF5-961	Rotalock	1.25-12	1.0-14	200-230/3/60	6.0	727	39,200	46,400	29,200	20,700	
ZFD18KVE-TFD-961	Rotalock	1.25-12	1.0-14	460/3/60	6.0	727	39,200	46,400	29,200	20,700	
ZFD25KVE-TF5-951	Soldar	7/8	3/4	200-230/3/60	7.5	912	52,000	58,000	35,500	25,900	
ZFD25KVE-TFD-951	Soldar	7/8	3/4	460/3/60	7.5	912	52,000	58,000	35,500	25,900	
ZFD25KVE-TF5-961	Rotalock	1.25-12	1.25-12	200-230/3/60	7.5	912	52,000	58,000	35,500	25,900	
ZFD25KVE-TFD-961	Rotalock	1.25-12	1.25-12	460/3/60	7.5	912	52,000	58,000	35,500	25,900	

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior
							Media Temp.		Baja Temp.		
	(0/110) °F		(-25/105) °F				(-40/105) °F				
	Tipo	Succ.	Desc.				R-22	R-404A/507	R-404A/507		
<b>ZF*K5E Refrigeración Para Media y Baja Temperatura (Con CoreSense)</b>											
ZF34K5E-TFC-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	10	1,242	54,500	55,500	32,000	21,300	
ZF34K5E-TFD-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	10	1,242	54,500	55,500	32,000	21,300	
ZF41K5E-TFC-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	13	1,506	65,500	67,500	40,200	27,200	
ZF41K5E-TFD-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	13	1,506	65,500	67,500	40,200	27,200	
ZF49K5E-TFC-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	15	1,807	N/A	N/A	48,000	32,700	
ZF49K5E-TFD-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	15	1,807	N/A	N/A	48,000	32,700	
<b>ZFD*K5E Refrigeración Para Media y Baja Temperatura (Digitales con CoreSense )</b>											
ZFD41K5E-TFC-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	200-230/3/60	12	1,506	65,500	67,500	40,200	27,200	
ZFD41K5E-TFD-960	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	12	1,506	65,500	67,500	40,200	27,200	

Continúa...

Modelo	Conexión			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior
							Media Temp.		Baja Temp.		
	(0/110) °F		(-25/105) °F								
	Tipo	Succ.	Desc.				R-22	R-404A/507	R-404A/507		
<b>ZF “Specter” Refrigeración Para Media y Baja Temperatura (Con inyección de líquido)</b>											
ZF24K4E-TWC-951*	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	7.5	889	37,800	39,800	23,700	16,000	ZB56KC-TWC-551 ZB56KCE-TWC-951 ZS56K4-TWC-551 ZS56K4E-TWC-551 ZF24K4E-TWC-551
ZF24K4E-TWD-951*	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	7.5	889	37,800	39,800	23,700	16,000	ZS56K4-TWD-551 ZF24K4E-TWD-551 ZS56K4E-TWD-551
ZF33K4E-TWC-951*	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	10	1,227	53,500	56,000	33,300	22,200	ZB75K4-TWC-551 ZB75K4E-TWC-551 ZS75K4-TWC-551 ZS75K4E-TWC-551 ZF33K4-TWC-551 ZF33K4E-TWC-551
ZF33K4E-TWD-951*	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	10	1,227	53,500	56,000	33,300	22,200	ZB75K4-TWD-551 ZB75K4E-TWD-551 ZS75K4-TWD-551 ZS75K4E-TWD-551 ZF33K4-TWD-551 ZF33K4E-TWD-551
ZF40K4E-TWC-951*	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	13	1,515	65,500	68,500	41,700	28,200	ZS92K4E-TWC-551 ZF40K4-TWC-551 ZF40K4E-TWC-551
ZF40K4E-TWD-951*	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	13	1,515	65,500	68,500	41,700	28,200	ZS92K4E-TWD-551
ZF48K4E-TWC-951*	Rotalock	2.25-12	1.75-12	208-230/3/60	15	1,822	75,500	84,000	50,000	34,200	ZB11MA-TWC-551 ZB11MC-TWC-551 ZB11MCE-TWC-551 ZS11M4-TWC-551 ZS11M4E-TWC-551 ZF48K4E-TWC-551
ZF48K4E-TWD-951*	Rotalock	2.25-12	1.75-12	460/3/60	15	1,822	75,500	84,000	50,000	34,200	ZB11MA-TWD-551 ZB11MC-TWD-551 ZB11MCE-TWD-551 ZS11M4-TWD-551 ZS11M4E-TWD-551 ZF48K4E-TWD-551
<b>ZF “Specter” Refrigeración Para Media y Baja Temperatura (Con Inyección de Vapor)</b>											
ZF40KVE-TWC-951	Rotalock	1.75-12	1.25-12	208-230/3/60	13	1,515	N/D	101,000	62,000	46,100	
ZF40KVE-TWD-951	Rotalock	1.75-12	1.25-12	460/3/60	13	1,515	N/D	101,000	62,000	46,100	

\* Cuando este compresor se aplique en media temperatura, se debe cancelar el puerto de inyección de líquido soldando un tapón de cobre.

ZS21KAE




Modelo	Conexiones			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)			
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp.	Media Temp.		Media Ext.
							(45/130) °F	(20/120) °F	(-10/120) °F	
							R-22	R-22	R-404A/507	R-404A/507
<b>ZS (Alta y Media Temperatura)</b>										
ZS09KAE-PFV-818	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	1.3	159	14,900	9,660	9,430	4,630
ZS09KAE-TF5-818				200-230/3/60	1.3	159	14,700	9,520	9,340	4,570
ZS09KAE-TFD-818				460/3/60	1.3	159	14,700	9,520	9,350	4,570
ZS11KAE-PFV-818	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	1.5	187	17,500	11,350	11,050	5,430
ZS11KAE-TF5-818				200-230/3/60	1.5	187	17,500	11,350	11,250	5,530
ZS11KAE-TFD-818				460/3/60	1.5	187	17,500	11,350	11,250	5,530
ZS13KAE-PFV-818	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	1.9	215	20,100	13,050	12,850	6,300
ZS13KAE-TF5-818				200-230/3/60	1.9	215	20,100	13,050	12,850	6,300
ZS13KAE-TFD-818				460/3/60	1.9	215	20,100	13,050	12,850	6,300
ZS15KAE-PFV-818	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	2.1	253	23,700	15,350	15,500	7,600
ZS15KAE-TF5-818				200-230/3/60	2.1	253	23,700	15,350	15,500	7,600
ZS15KAE-TFD-818				460/3/60	2.1	253	23,700	15,350	15,500	7,600
ZS19KAE-PFV-818	Soldar	3/4	1/2	208-230/1/60	2.5	287	26,900	17,450	17,400	8,520
ZS19KAE-TF5-818				200-230/3/60	2.5	287	26,900	17,450	17,400	8,520
ZS19KAE-TFD-818				460/3/60	2.5	287	26,900	17,450	17,400	8,520
ZS21KAE-PFV-818	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	3.2	378	36,100	23,400	23,300	11,800
ZS21KAE-TF5-818				200-230/3/60	3.2	378	36,100	23,400	23,300	11,800
ZS21KAE-TFD-818				460/3/60	3.2	378	36,100	23,400	23,300	11,800
ZS26KAE-PFV-818	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	3.5	419	40,100	26,000	26,000	13,050
ZS26KAE-TF5-818				200-230/3/60	3.5	419	40,100	26,000	26,000	13,050
ZS26KAE-TFD-818				460/3/60	3.5	419	40,100	26,000	26,000	13,050
ZS29KAE-PFV-818	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	4	470	44,900	29,100	29,600	14,650
ZS29KAE-TF5-818				200-230/3/60	4	470	44,900	29,100	29,600	14,650
ZS29KAE-TFD-818				460/3/60	4	470	44,900	29,100	29,600	14,650
ZS33KAE-PFV-818	Soldar	7/8	1/2	208-230/1/60	4.5	534	49,800	32,300	32,600	16,250
ZS33KAE-TF5-818				200-230/3/60	4.5	534	49,800	32,300	32,600	16,250
ZS33KAE-TFD-818				460/3/60	4.5	534	49,800	32,300	32,600	16,250

# DISCUS (Alta, Media y Baja Temperatura)



DISCUS 3D  
Digital



DISCUS III 6D



DISCUS III 6D  
con ventilador

Modelo	Conexiones			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp. (45/130) °F		Media Temp. (20/120) °F		
							R-22	R-407C	R-22	R-404A/507	
<b>Alta y Media Temperatura</b>											
<b>NR</b>											
NRB2-0400-TFC-800	No incluyen las válvulas ni partes de montaje. Si incluye el juego de empaques.			208-230/3/60	4	695	50,000		29,600		NRB2-0400-TFC-200
NRA2-0500-TFC-800				208-230/3/60	5	816	57,500		35,100		NRA2-0500-TFC-200
NRA3-0500-TFD-800				460/3/60	5	816	57,500		35,100		NRA2-0500-TFD-200
NRM1-0500-TFC-800				208-230/3/60	5	971			43,400		NRM1-0500-TFC-200
<b>2D (Discus con CoreSense)</b>											
2DC3R53KE-TFD-C00	Soldar	1-3/8	7/8	460/3/60	4.5	716	62,500	63,200	34,900	34,600	
2DD3R63KE-TFC-C00	Válvula Soldar Vástago Abajo	1-3/8	7/8	208-230/3/60	5	823	73,000	73,400	41,000	41,900	2DD3R63KE-TFC-500
2DD3R63KE-TFD-C00				460/3/60							2DD3R63KE-TFC-200
											2DD3-050E-TFC-200
											2DD3R63KE-TFD-500
											2DD3R63KE-TFD-200
											2DD3-050E-TFD-200
2DL3R78KE-TFC-C00	Válvula Soldar Vástago Abajo	1-3/8	7/8	208-230/3/60	6.5	1,008	91,000	92,200	52,500	52,000	2DL3R78KE-TFC-500
2DL3R78KE-TFD-C00				460/3/60							2DL3R78KE-TFC-200
											2DL3-075E-TFC-200
											2DL3R78K0-TFC-500
											2DL3R78K0-TFC-200
											2DL3-0750-TFC-200
											2DL3R78KE-TFD-500
											2DL3R78KE-TFD-200
2DA3R89KE-TFC-C00	Válvula Soldar Vástago Abajo	1-3/8	7/8	208-230/3/60	7.5	1,134	103,500	103,500	59,500	60,000	2DA3R89K0-TFC-500
2DA3R89KE-TFD-C00				460/3/60							2DA3R89KE-TFC-500
											2DA3R89KE-TFC-200
											2DA3-075E-TFC-200
											2DA3R89K0-TFD-500
											2DA3R89KE-TFD-200
											2DA3-075E-TFD-200
<b>3D (con CoreSense)</b>											
3DE3R10ME-TFC-C00	Soldar	1-3/8	1-1/8	208-230/3/60	6.5	1,371	115,000		73,000		3DE3R10ME-TFC-200
3DA3R10ME-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	208-230/3/60	8	1,371	146,000	118,000	73,000	71,000	9RC1-0765-TFC-505
											9RC1-0765-TFC-200
											3DA3R10M0-TFC-500
											3DA3R10ME-TFC-500

Continúa...

# DISCUS (Alta, Media y Baja Temperatura)

Catálogo Copeland

Modelo	Conexiones			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp. (45/130) °F		Media Temp. (20/120) °F		
							R-22	R-407C	R-22	R-404A/507	
3DA3R10ME-TFD-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	460/3/60	8	1,371	146,000	118,000	73,000	71,000	3DA3R10M0-TFD-500
											3DA3R10ME-TFD-500
											3DA3R10ME-TFD-200
											3DA3A075E-TFD-200
3DB3R12ME-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	208-230/3/60	10	1,615	146,000	140,000	87,000	85,000	4RH1-1500-TSK-200
											4RK2-1500-TSK-200
											9RB1-0765-TFC-200
											9RS3-0765-TFC-200
											3DB3R12M0-TFC-500
											3DB3R12M0-TFC-200
											3DB3A1000-TFC-200
											3DB3R12ME-TFC-500
											3DB3R12ME-TFC-200
3DB3A100E-TFC-200											
3DB3R12ME-TFD-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	460/3/60	10	1,615	146,000	140,000	87,000	85,000	4RH1-1500-TSK-200
											4RK2-1500-TSK-200
											9RS3-0765-TFD-200
											3DB3R12M0-TFD-500
											3DB3R12ME-TFD-200
											3DB3A100E-TFD-200
3DP3R12ME-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	208-230/3/60	10	1,615	146,000		87,000		3DP3R12ME-TFC-200
3DK3R15ME-TFC-C00				208-230/3/60	10	1,913	159,500		101,000		3DK3R15ME-TFC-200
3DK3R15ME-TFD-C00				460/3/60	10	1,913	159,500		101,000		3DK3R15ME-TFD-200
3DF3R15ME-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	208-230/3/60	12.5	1,913	163,000	163,000	101,000	105,000	3DF3R15ME-TFC-500
											3DF3R15ME-TFC-200
											3DF3A120E-TFC-200
3DF3R15ME-TFD-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	460/3/60	12.5	1,913	163,000	163,000	101,000	105,000	3DF3R15ME-TFD-500
											3DF3R15ME-TFD-200
											3DF3A120E-TFD-200
3DS3R17ME-TFC-C00	Válvulas	1-5/8 Soldar	1-1/8 Soldar	208-230/3/60	15	2,127	194,000	185,000	116,000	116,000	4RA3-2000-TSK-200
											4RE2-2000-TSK-200
											4RE2-2000-TSK-505
											3DS3R17M0-TFC-500
											3DS3R17ME-TFC-C00
											4DA3R18ME-TSK-500
											3DS3R17ME-TFC-500
3DS3R17ME-TFC-200											
3DS3R17ME-TFD-C00	Válvulas	1-5/8 Soldar	1-1/8 Soldar	460/3/60	15	2,127	194,000	185,000	116,000	116,000	3DS3R17M0-TFD-500
											3DS3R17ME-TFD-500
											3DS3R17ME-TFD-200
											3DS3A150E-TFD-200
											4RA3-2000-TSK-200
											4RE2-2000-TSK-200
3DT3R17ME-TFD-C00	Válvulas	1-5/8 Soldar	1-1/8 Soldar	460/3/60	15	2,127	181,250		116,000		3DT3R17ME-TFD-500
											3DT3R17ME-TFD-200
											3DT3A150E-TFD-200

Continúa...

# DISCUS (Alta, Media y Baja Temperatura)

Catálogo Copeland

Modelo	Conexiones			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)				Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp. (45/130) °F		Media Temp. (20/120) °F		
							R-22	R-407C	R-22	R-404A/507	
<b>4D (Discus III con CoreSense)</b>											
4DBNR20ME-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	17	2,631	244,000	233,000	140,000	145,000	4RH1-2500-TSK-200
											4DB3R20M0-TSK-500
											4DB3R20M0-TSK-200
											4DB3A2200-TSK-200
											4DB3R20ME-TSK-500
											4DB3R20ME-TSK-200
4DCNR20ME-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	17	2,631	244,000	233,000	140,000	145,000	4RK2-2500-TSK-505
											4RK2-2500-TSK-200
											4DC3R20ME-TSK-500
											4DC3R20ME-TSK-200
4DHNR22ME-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	20	3,041	262,000	253,000	158,000	156,000	4DH3R22M0-TSK-500
											4DH3R22M0-TSK-200
											4DH3A2500-TSK-200
											4DH3R22ME-TSK-500
											4DH3R22ME-TSK-200
4DKNR22ME-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	20	3,041	262,000	253,000	158,000	156,000	4DK3R22ME-TSK-500
											4DK3R22ME-TSK-200
											4DK3A250E-TSK-200
4DJNR28ME-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	25	3,738	318,000	299,000	187,000	186,000	6RA4-3000-TSK-200
											4DJ3R28M0-TSK-500
											4DJ3R28ME-TSK-500
											4DJ3R28ME-TSK-200
											4DJ3A300E-TSK-200
4DRNR28ME-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	25	3,738	318,000	299,000	187,000	186,000	6RN2-3000-TSK-505
											6RN2-3000-TSK-200
											4DR3R28ME-TSK-500
											4DR3R28ME-TSK-20
											4DR3A300E-TSK-200
<b>6D (Discus III con CoreSense)</b>											
6DHNR23ME-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	20	4,450	234,000 (R-134a)				6RH1-3500-TSK-200
6DPNR23ME-TSK-C00				230-460/3/60	20	4,450	234,000 (R-134a)				6DP3R23ME-TSK-500
6DBNR32ME-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-5/8 Soldar	230-460/3/60	25	3,850	356,000	340,000	210,000	214,000	6DB3R32M0-TSK-200
6DYNR32ME-TSK-C00				230-460/3/60	25	3,850	356,000	340,000	210,000	214,000	
6DHNR35ME-TSK-C00				230-460/3/60	30	4,450	387,000	377,000	230,000	236,000	6DH3R32M0-TSK-200
6DKNR35ME-TSK-C00				230-460/3/60	30	4,450	387,000	377,000	230,000	236,000	6DK3R35ME-TSK-200
6DPNR35ME-TSK-C00				Válvulas	2-1/8	1-3/8	230-460/3/60	30	4,450	387,000	377,000
6DNNR37ME-TSN-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-5/8 Soldar	230/3/60	30	4,874	420,000	409,000	250,000	257,000	6RS2-4000-TSN-200
6DJNR40ME-TSN-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-5/8 Soldar	230/3/60	35	5,470	453,000	473,000	281,000	278,000	6DJ3R40ME-TSN-500
6DSNR40ME-TSN-C00				230/3/60	35	5,470	453,000	473,000	281,000	278,000	6DJ3R40METS200
<b>8D</b>											
8DP3R56ME-TSK-200	Válvulas	2-5/8	1-5/8	230-460/3/60	50	6,430	566,000	535,000	349,000	333,000	
8DS3R67ME-TSK-200	Válvulas	3-1/8	1-5/8	230-460/3/60	60	7,609	650,000		393,500	376,000	8DS3R67M0-TSK-500

Continúa...



# DISCUS (Alta, Media y Baja Temperatura)

Catálogo Copeland

Modelo	Conexiones			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)						Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				Media Temp. (20/120) °F		Baja Temp. (-25/105) °F		Baja Temp. (-40/105) °F		
							R-22	R-404A/507	R-22	R-404A/507	R-22	R-404A/507	
<b>Media y Baja Temperatura</b>													
<b>2D (con CoreSense)</b>													
2DF3F16KE-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	7/8 Soldar	208-230/3/60	3	908	37,200	40,200	13,400	17,100	7,170	9,990	2DF3F16K0-TFC-500
2DF3F16KE-TFD-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	7/8 Soldar	460/3/60									2DF3F16KE-TFC-500
2DL3F20KE-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	7/8 Soldar	208-230/3/60	3.5	1,008	49,300	52,800	16,100	19,900	8,660	11,900	2DF3F16KE-TFC-200
2DL3F20KE-TFD-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	7/8 Soldar	460/3/60									2DF3F16KE-TFD-500
2DA3F23KE-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	7/8 Soldar	208-230/3/60	4	1,134	57,400	60,300	18,800	23,100	10,200	14,100	2DF3-030E-TFC-200
2DA3F23KE-TFD-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	7/8 Soldar	460/3/60									2DF3-030E-TFD-200
2DB3F25KE-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	7/8 Soldar	208-230/3/60	4.5	1,191	61,600	65,200	20,500	24,600	11,500	14,700	2DL3-040E-TFC-200
2DB3F25KE-TFD-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	7/8 Soldar	460/3/60									2DL3-040E-TFD-200
9TK2-050E-TFC-200	Válvulas	1-3/8	1-1/8	208-230/3/60	5	1,370	Dos etapas, extra baja temperatura (-65/120) °F 8,030 btu/h con R-404A						2DA3F23KE-TFC-500
<b>3D</b>													
3DS4S12ME-TFD-C00	Válvulas	1-5/8	1-1/8	460/3/60	10	2,127	116,000	116,000					
3DA3F28KE-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 soldar	1-1/8 Soldar	208-230/3/60	5	1,371	69,800	73,400	23,200	27,800	13,000	17,400	2DA3F23KE-TFC-200
3DA3F28KE-TFD-C00				460/3/60									2DA3F23KE-TFD-500
3DB3F33KE-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	208-230/3/60	5.5	1,615	84,200	86,600	29,000	33,100	16,800	20,600	2DA3-060E-TFC-200
3DB3F33KE-TFD-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	460/3/60									2DA3-060E-TFD-200
3DF3F40KE-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	208-230/3/60	6	1,913	102,400	106,700	34,400	40,200	19,500	25,200	2DB3F25KE-TFC-500
3DF3F40KE-TFD-C00				460/3/60									2DB3F25KE-TFD-500
													2DB3F25KE-TFC-200
													2DB3-060E-TFC-200
													2DB3F25KE-TFD-500
													2DB3F25KE-TFD-200
													2DB3-060E-TFD-200
													9RC1-1015-TFC-505
													9RC1-1015-TFD-505
													3DB3F33KE-TFC-500
													3DB3F33KE-TFC-200
													3DB3F33KE-TFD-500
													3DB3F33KE-TFD-200
													3DB3A075E-TFD-200
													9RS1-1505-TSC-505
													9RS1-1505-TFD-505

Continúa...


# DISCUS (Alta, Media y Baja Temperatura)

Catálogo Copeland

Modelo	Conexiones			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)						Referencia Anterior
	Tipo	Succ.	Desc.				Media Temp. (20/120) °F		Baja Temp. (-25/105) °F		Baja Temp. (-40/105) °F		
							R-22	R-404A/507	R-22	R-404A/507	R-22	R-404A/507	
3DS3F46KE-TFC-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	208-230/3/60	7	2,127	110,400	117,600	37,500	46,000	21,200	29,400	4RA3-1000-TSK-200
													3DS3F46K0-TFC-500
													3DS3F46KE-TFC-500
													3DS3F46KE-TFC-200
													3DS3A100E-TFC-200
3DS3F46KE-TFD-C00	Válvulas	1-3/8 Soldar	1-1/8 Soldar	460/3/60	7	2,127	110,400	117,600	37,500	46,000	21,200	29,400	4RA3-1000-TSK-200
													3DS3F46K0-TFD-500
													3DS3F46KE-TFD-500
													3DS3F46KE-TFD-200
													3DS3A100E-TFD-200
<b>4D (Discus III con CoreSense)</b>													
4DHNf63KE-TSK-C00	Válvulas	1-5/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	10	3,041	152,000	158,400	52,500	62,500	29,100	38,000	4DL3F63K0-TSK-500
													4DL3F63KE-TSK-500
													4DL3F63KE-TSK-200
4DJNF76KE-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	12.5	3,738	180,800	188,800	62,500	75,500	35,900	46,300	4DJ3F76KE-TSK-200
													4DT3F76K0-TSK-500
													4DJNF76KE-TSK-C00
													4DT3F76KE-TSK-500
													4DT3F76KE-TSK-200
<b>6D (Discus III con CoreSense)</b>													
6DHNf93KE-TSK-C00	Válvulas	2-1/8 Soldar	1-3/8 Soldar	230-460/3/60	15	4,450			78,500	92,500	43,400	56,500	6DL3F93KE-TSK-500
													6DL3F93KE-TSK-200
													6DL3A270E-TSK-200
6DPNF93KE-TSK-C00	Válvulas	2-1/8	1-3/8	230-460/3/60	15	4,450			78,500	92,500	43,400	56,500	
6TM1-2000-TSK-200	Válvulas	1-3/8	1-3/8	230-460/3/60	20	4,527	Dos etapas, extra baja temperatura (-60/120) °F 28,200 btu/h con R-22						

# SEMI-HERMETICOS

EAD1-0200



KAKB-021E



LAH1-0310



Modelo	Conexiones			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)						Referencia Anterior		
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp. (45/130) °F		Media Temp. (20/120) °F		Baja Temp. (-25/105) °F			Baja Temp. (-40/105) °F	
							R-22	R-22	R-404A/507	R-22	R-404A/507	R-22		R-404A/507	
KAN1-0050-TAC-200	Válvulas	1/2 SAE	3/8 SAE	208-230/3/60	0.5	93	Refrigeración alta o baja temp. con R-12 o R-502								
KANB-005E-IAA-200	Válvulas	1/2 SAE	3/8 SAE	115/1/60	0.5	113					1,530	714			
KAG2-0050-IAA-200	Válvulas	1/2 SAE	3/8 SAE	115/1/60	0.5	185	Para Baja Temperatura con R-12								
KAGB-005E-IAA-200	Válvulas	1/2 SAE	3/8 SAE	115/1/60	0.5	185					2,930	1,660			
KANA-007E-TAC-200	Válvulas	1/2 SAE	3/8 SAE	208-230/3/60	0.75	113	8,820	5,140	4,740						
KAM2-0075-IAA-200	Válvulas	5/8 SAE	3/8 SAE	115/1/60	0.75	169	Refrigeración alta o baja temp. con R-12 o R-502								
KAMB-007E-CAA-200	Válvulas	5/8 SAE	3/8 SAE	115/1/60	0.75	169				2,650	2,800	1,500	1,750	KAMB-0075-CAA-200	
KAMB-007E-CAV-200	Válvulas	5/8 SAE	3/8 SAE	208-230/1/60	0.75	169				2,650	2,800	1,500	1,750		
KAAB-0075-IAA-200	Válvulas	5/8 SAE	3/8 SAE	115/1/60	0.75	255	Baja Temperatura con R-12 ó R-502								
KAAB-007E-CAA-200	Válvulas	5/8 SAE	3/8 SAE	115/1/60	0.75	255					4,250	2,490			
KAR2-0100-CAA-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	115/1/60	1	158	11,900	7,360							
KARA-010E-TAC-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/3/60	1	158	12,000	7,480	7,260						
KARB-010E-CAV-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/1/60	1	158	12,500	7,710	7,510						
KAM1-0100-TAC-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/3/60	1	169	12,900	7,950							
KAM2-0100-CAA-200	Válvulas	5/8 SAE	3/8 SAE	115/1/60	1	169	13,800	8,350							
KAJ3-0100-CAB-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	230/1/60	1	219	Refrigeración alta o baja temp. con R-12 o R-502								
KAJ3-0100-CAV-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/1/60	1	219	Refrigeración alta o baja temp. con R-12 o R-502								
KAJA-011E-TAC-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/3/60	1	219				3,480	3,690	1,966	2,100		
KAJA-011E-TAD-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	460/3/60	1	219				3,560	3,770	2,012	2,150		
KAJB-010E-CAV-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/1/60	1	219					3,820		2,210	KAJB-0100-CAV-200	
KAK2-0100-CAV-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/1/60	1	255	Para Media o Baja Temperatura con R-12								
KAKA-0100-TAC-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/3/60	1	255	Para Alta y Media Temperatura con R-12								
KAKB-011E-CAV-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/1/60	1	255					4,360		2,400		
KALB-0100-CAV-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/1/60	1	315	Para Baja Temperatura con R-12								
KALB-010E-CAV-200	Válvulas	5/8 SAE	1/2 SAE	208-230/1/60	1	315					5,530		3,110		
KALA-0150-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/3/60	1.5	315				5,030		2,790			
KALA-016E-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/3/60	1.5	315					5,580		2,990		
KALA-016E-TAD-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	460/3/60	1.5	315					5,660		3,030		
KALB-0150-CAV-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/1/60	1.5	315	Para Media o Baja Temperatura con R-12 ó R-502								
KALB-015E-CAV-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/1/60	1.5	315					5,720		3,260		
KATA-0150-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/3/60	1.5	388	Para Media o Baja Temperatura con R-12								
KATA-0150-TAD-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	460/3/60	1.5	388	Para Media o Baja Temperatura con R-12								
KATB-0150-CAV-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/1/60	1.5	388	Para Baja Temperatura con R-12								
KATB-015E-CAV-200	Válvulas	1/2 ODF	3/8 SAE	208-230/1/60	1.5	388					6,900		4,160	KATB-015E-CAV-203	
KAKA-0200-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/3/60	2	255	21,800	13,800			3,920		2,180	KAKA-0200-TAC-220	

Continúa...

# SEMI-HERMETICOS

Modelo	Conexiones			V/Φ/Hz	HP	CFH	Capacidad (btu/h)						Referencia Anterior		
	Tipo	Succ.	Desc.				Alta Temp. (45/130) °F		Media Temp. (20/120) °F		Baja Temp. (-25/105) °F			Baja Temp. (-40/105) °F	
							R-22	R-22	R-404A/507	R-22	R-404A/507	R-22		R-404A/507	
KAKA-020E-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/3/60	2	255	21,800	13,400	12,200	3,920		2,180			
KAKB-0200-CAV-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/1/60	2	255		13,200		4,030		2,340			
KAKB-021E-CAV-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/1/60	2	255	21,800	13,500	12,400						
ERA1-0200-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	5/8 SAE	208-230/3/60	2	338	20,000	10,100							
ERA1-0200-TAD-200	Válvulas	7/8 ODF	5/8 SAE	460/3/60	2	338	20,000	10,100							
ERA2-0200-CAB-200	Válvulas	7/8 ODF	5/8 SAE	230/1/60	2	338	20,200	10,500							
ERC1-0200-TAD-200	Válvulas	7/8 ODF	5/8 SAE	460/3/60	2	338		14,500							
ERCA-021E-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	5/8 SAE	208-230/3/60	2	338		14,500	14,900					ERC1-0200-TAC-200	
EAD1-0200-TAD-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	460/3/60	2	388				5,710		3,040			
EADA-020E-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/3/60	2	388				5,720	6,260	3,050	3,420	EAD1-0200-TAC-200	
EAV1-0200-TAD-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	460/3/60	2	441	Para Media y Baja Temperatura con R-502 y R-12								
EAVA-0210-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/3/60	2	441				6,470		3,820		EAV1-0200-TAC-200	
EAVA-021E-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/3/60	2	441				6,470	6,970	3,820	3,790		
EAVB-021E-CAV-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/1/60	2	441				6,820	7,510	3,960	4,270		
EAL1-0200-TAC-200	Válvulas	7/8 ODF	1/2 SAE	208-230/3/60	2	525	Para Media y Baja Temperatura con R-12								
ERF2-0310-CAB-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	230/1/60	3	461	35,900	21,700							
ERFA-031E-TAC-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	208-230/3/60	3	461	35,200	21,800	22,300					ERF1-0311-TAC-200 ERF1-0310-TAC-200	
ERFA-031E-TAD-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	460/3/60	3	461	35,200	21,800	22,300						
LAH1-0310-TAC-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	208-230/3/60	3	695	Para Media y Baja Temperatura con R-502 y R-12								
LAHA-0310-TAC-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	208-230/3/60	3	695				9,840		5,270			
LAHA-032E-TAC-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	208-230/3/60	3	695					11,200		5,660		
LAHA-032E-TAD-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	460/3/60	3	695					11,200		5,660		
LAHB-032E-CAB-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	230/1/60	3	695					11,200		5,450		
LALA-032E-TAC-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	208-230/3/60	3	774					13,000		7,460	LAL1-0310-TAC-200	
LALA-032E-TAD-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	460/3/60	3	774					13,000		7,460		
LAC1-0310-TAC-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	208-230/3/60	3	816	Para Media y Baja Temperatura con R-502 y R-12								
LACA-032E-TAC-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	208-230/3/60	3	816					14,600		8,130		
LACA-032E-TAD-200	Válvulas	1-1/8 ODF	5/8 SAE	460/3/60	3	816	OBSOLETO								

KITS ADAPTADORES SOLDAR A ROTALOCK*			
No. de parte	D. I. Tubo	Rosca	Uso
998-0034-01	3/4	1-1/4"-12	ZB, ZF, CF
998-0034-02	7/8	1-1/4"-12	Scroll
998-0034-03	1-1/8	1-3/4"-12	Scroll
998-0034-04	1-3/8	1-3/4"-12	Scroll
998-0034-06	1-5/8	2-1/4"-12	Scroll
998-0034-14	3/8	1.0"-14	B, Q,
998-0034-15	1/2	1.0"-14	Scroll
998-0034-16	5/8	1.0"-14	C
998-0036-00	Brida -2 tor.	1-3/4"-12	Discus

KITS ADAPTADORES ROTALOCK A SOLDAR*			
No. de parte	Rosca	D. I. Tubo	Uso
998-0034-07	1-1/4"-12	3/4	Scroll
998-0034-08	1-1/4"-12	7/8	Scroll
998-0034-09	1-1/4"-12	1-1/8	Scroll
998-0034-10	1-3/4"-12	1-1/8	Scroll
998-0034-11	2-1/4"-12	1-3/8	Scroll
998-0034-12	2-1/4"-12	1-5/8	Scroll
998-0034-13	1-3/4"-12	1-3/8	Scroll
998-0034-17	1.0"-14	5/8	Scroll
998-0034-18	1.0"-14	1/2	Scroll
934-0002-00	1-3/4"-12	1-3/8	Scroll LCS
934-0002-01	2-1/4"-12	2-1/4	Scroll LCS
934-0002-02	Brida 2.6"-4	2-1/8	Scroll LCS
934-0002-03	Brida 2.6"-4	2-1/8	Scroll LCS
	1-3/4"-12	1-3/8	
934-0002-04	2-1/4"-12	2-1/4	Scroll LCS
	1-3/4"-12	1-3/8	

\* El kit incluye el adaptador y el sello de teflón

KITS VÁLVULAS DE SERVICIO	
998-0510-02	Kit válvula descarga (1-1/8 rot.), 3D, 4D, 9R, ZF
998-0510-06	Kit válvula descarga (5/8 ODF), NR
998-0510-07	Kit válvula succión (1-5/8), 3D, 4D, 9R
998-0510-09	Kit válvula descarga (1-1/8), 4D, 9R
998-0510-11	Kit válvula (1-3/8), 2D, 3D, 4D, 9R, 6R
998-0510-12	Kit válvula descarga (7/8 ODF), EA, KA, 2D, 3D
998-0510-13	Kit válvula (1-1/8 ODF) LA, MR, NR, 3R, 3D
998-0510-20	Kit válvula succión (2-1/8), 4R, 4D, 6R, 6D
998-0510-22	Kit válvula descarga (1/2 SAE) EA, KA
998-0510-23	Kit válvula descarga (5/8 ODF) EA, LA, 3R
998-0510-24	Kit válvula succión (1/2 SAE) HA, KA
998-0510-38	Kit válvula succión (3/4 ODF) Scroll
998-0510-44	Kit válvula descarga (1/2 ODF) Scroll
998-0510-46	Kit válvula descarga (1-3/8 Rot.) 4, 6, Scroll
998-0510-51	Kit válvula succión (1-1/8 ODF) Unid. Cond.
998-0510-52	Kit válvula succión (7/8 ODF) Unid. Cond.
998-0510-64	Kit válvula succión (7/8 ODF) Scroll
998-0510-68	Kit válvula succión (1-5/8 ODF) Scroll
998-0510-90	Kit válvula succión (7/8 ODF) Scroll, CF
998-0510-98	Kit válvula descarga (1/2 ODF) Scroll ZB y ZF
998-5100-22	Kit válvulas succ. (7/8 S) y desc. (1/2 F) KA
998-5100-24	Kit válvulas succ. (1-1/8) y desc. (3/4) Scroll
998-5100-27	Kit válvulas succ. (1-3/8) y desc. (7/8) Specter
998-5100-35	Kit válvulas succ. (1-5/8) y desc. (1-3/8) 4D
998-5100-38	Kit válvulas succ. (1-5/8) y desc. (1-3/8) Specter
998-5100-39	Kit válvulas succ. (1-5/8) y desc. (1-1/8) ZR19M
998-5100-42	Kit válvulas succ. (7/8) y desc. (1/2 S) ZB, ZF, ZS

KITS CAPACITORES Y RELAYS	
914-0006-03	Kit capacitor de arranque CR, CS, LA, EA
914-0006-09	Kit capacitor de arranque CS
914-0006-10	Kit capacitor de arranque CRN, Scroll (PFV)
914-0006-11	Kit capacitor de arranque CR
914-0008-51	Kit capacitor de arranque CR, KA (CAV)
914-0008-52	Kit capacitor de arranque KA (CAA)
914-0036-03	Kit capacitor de arranque A, R, Scroll
914-0036-04	Kit capacitor de arranque AS, AF, CR, CS
914-0037-10	Kit capacitor de marcha 30 µF, 370 V
914-0037-11	Kit capacitor de marcha 35 µF, 370 V
914-0037-12	Kit capacitor de marcha 40 µF, 370 V
914-0037-19	Kit capacitor de marcha 45 µF, 440 V
914-0037-21	Kit capacitor de marcha 55 µF, 440 V
914-0037-37	Kit capacitor de marcha 60 µF, 370 V
940-0001-54	Kit relay de potencial C, R
940-0001-55	Kit relay de potencial CR, CS
940-0001-59	Kit relay de potencial AS, RS, CR
940-0001-60	Kit relay de potencial CR, CS, RR, RS, RF
940-0001-62	Kit relay de potencial AR, AS, RR, RS, RF, KA
940-0001-64	Kit relay de potencial CR, 2D, 9R, MR
940-0001-68	Kit relay de potencial AR, AS, RR, RS, CR, CS
940-0001-69	Kit relay de potencial EA, LA, NR
940-0088-04	Kit relay de corriente RS, RF
998-0514-24	Kit capacitor arranque (480 µF) y relay pot. HA, KA
998-1014-04	Kit capacitores y relay EA, KA
998-1014-25	Kit capacitores y relay RS
998-1014-65	Kit capacitores y relay KA

EMPAQUES PARA SEMI-HERMÉTICOS CONVENCIONALES	
998-0669-00	Juego de empaques 4RA/E, 6RA/B/E/N
998-0669-06	Juego de empaques HAJ
998-0669-12	Juego de empaques KAE, KAH
998-0669-13	Juego de empaques KAJ
998-0669-14	Juego de empaques KAA, KAK
998-0669-15	Juego de empaques KAL, KAT
998-0669-16	Juego de empaques LAH
998-0669-18	Juego de empaques LAE
998-0669-19	Juego de empaques LAC, LAM
998-0669-23	Juego de empaques MR
998-0669-28	Juego de empaques EAJ, EAL, EAV
998-0669-30	Juego de empaques ERF
998-0669-37	Juego de empaques 9R, 9T
998-0669-49	Juego de empaques NR
998-0669-52	Juego de empaques MRH4
998-0669-54	Juego de empaques 6RH/RK/RL/RP/RM
998-0669-55	Juego de empaques 6RJ/RR/RS
998-0669-57	Juego de empaques 8R

EMPAQUES PARA SEMI-HERMÉTICOS DISCUS	
998-1669-00	Juego de empaques 4D (Laser Reed)
998-1669-01	Juego de empaques 6D (Laser Reed)
998-1669-04	Juego de empaques 3D (Laser / Delta Reed)
998-1669-05	Juego de empaques 8D (Laser Reed)
998-1669-06	Juego de empaques 2D (Laser / Delta Reed)
998-2669-00	Juego de empaques 4D (Delta Reed)
998-2669-01	Juego de empaques 6D (Delta Reed)
998-2669-05	Juego de empaques 8D (Delta Reed)

DEMAND COOLING	
998-1000-12	Kit Demand cooling (120 V, 50/60 Hz) 2D
998-1000-13	Kit Demand cooling (120 V, 50/60 Hz) 3D
998-1000-14	Kit Demand cooling (120 V, 50/60 Hz) 4D
998-1000-16	Kit Demand cooling (120 V, 50/60 Hz) 6D
998-1000-22	Kit Demand cooling (240 V, 50/60 Hz) 2D
998-1000-23	Kit Demand cooling (240 V, 50/60 Hz) 3D
998-1000-24	Kit Demand cooling (240 V, 50/60 Hz) 4D
998-1000-26	Kit Demand cooling (240 V, 50/60 Hz) 6D
910-0351-01	Válvula de exp. para demand cooling, 3D

MÓDULOS DE PROTECCIÓN	
998-0520-00	Kit módulo protección Scroll A/C (120/240 V)
998-0520-04	Kit módulo protección Scroll A/C (24 VCA)
998-0524-10	Kit módulo protección (120/240 V) 4, 6, 8, 9R
998-0524-11	Kit módulo protección (120/240 V) 9R, MR
998-0524-12	Kit módulo protección (120/240 V) 3D
971-0547-01	Kit módulo sensor de fase, Specter (120/240 V)
971-0641-00	Kit módulo protección Scroll A/C (120/240 V)
971-0641-01	Kit módulo protección Scroll A/C (24 VCA)

CALEFACTORES DE CÁRTER	
918-0001-02	Calefactor de cárter 240V, 65W MR, 2D, 9T
918-0002-01	Calefactor de cárter 480V, 65W 4R, 6R
918-0002-02	Calefactor de cárter 240V, 65W 4R, 6R
918-0002-03	Calefactor de cárter 120V, 65W 4R, 6R
918-0009-01	Calefactor de cárter 240V, 65W L, E, 2D, 3D
918-0019-01	Calefactor de cárter 120V, 70W Scroll
918-0019-04	Calefactor de cárter 240V, 70W Scroll
918-0028-00	Calefac. de cárter 120V, 100W inmersión Discus
918-0028-01	Calefac. de cárter 240V, 100W inmersión Discus
918-0031-05	Calefactor de cárter 240/480/600V, 40W CR, CS
918-0043-00	Calefactor de cárter 240V, 70W Scroll
918-0047-01	Calefactor de cárter 240V, 90W Scroll
918-0056-04	Kit calef. de cárter 240V, 120W Scroll LCS
918-0056-05	Kit calef. de cárter 480V, 120W Scroll LCS
918-0056-06	Kit calef. de cárter 120V, 120W Scroll LCS
918-0056-08	Kit calef. de cárter 480V, 150W Scroll LCS
918-0056-09	Kit calef. de cárter 240V, 150W Scroll LCS
918-0056-10	Kit calef. de cárter 120V, 150W Scroll LCS
018-0091-10	Calefactor de cárter para Scroll 20 a 40 hp

ENFRIADORES DE CABEZA Y SUS ACCESORIOS	
998-0550-00	Kit ventilador (230 V) L, M, N, 2D, 3D, 4, 6
998-0550-01	Kit ventilador (460 V) L, M, N, 2D, 3D, 4, 6
998-0550-02	Kit ventilador (115 V) L, M, N, 2D, 3D, 4, 6
998-0550-04	Motor y guarda inferior (460 V) L, M, N, 2D, 3D, 4, 6
998-0574-08	Kit montaje ventilador 3D
998-0574-11	Kit montaje ventilador 2D
998-0574-12	Kit montaje ventilador 4D*3

CONTROL DE CAPACIDAD	
998-0212-00	Kit válvula descargadora 4D, 6D con CoreSense
998-0212-02	Kit válvula descargadora 4D, 6D (120 V)
998-0212-03	Kit válvula descargadora 4D, 6D (240 V)
998-0212-03	Kit válvula descargadora 4D, 6D (440 V)
998-2119-33	Kit completo de conversión 4D*3, 6D*3 (240 V)
998-2119-36	Kit completo de conversión 4D*3, 6D*3 (120 V)

KITS PARA INYECCIÓN DE LÍQUIDO (2 - 6 HP)	
998-0500-00	Kit válvula DTC (1/4 ODF), Scroll ZF06K a ZF18K
998-0500-01	Kit válvula DTC (1/4 SAE), Scroll ZF06K a ZF18K
998-0340-00	Kit válvula electrónica EXV, Scroll K*5 con CoreSense
998-7002-01	Kit inyección de líquido (120 V) Scroll ZF06K a ZF18K
998-7002-02	Kit inyección de líquido (240 V) Scroll ZF06K a ZF18K
505-0819-00	Tapa puerto de inyección ZF06K a ZF18K

PARTES DE LA LUBRICACIÓN	
998-0008-33	Kit bomba de aceite para semi-herméticos
509-0044-01	Ensamble bomba de aceite para EA, LA
509-0068-00	Ensamble bomba de aceite para HA
509-0068-01	Ensamble bomba de aceite para KA
510-0191-00	Válvula "T" para bomba de aceite
998-0513-00	Kit cedazo aceite 4R, 6R
998-0513-02	Kit cedazo aceite 4D, 8D
998-0513-03	Kit cedazo aceite 2D, 3D, 6D
998-0513-04	Kit cedazo aceite 2D, 3D, 9R, MR
998-1123-00	Kit enfriador de aceite 6RL/T, 6DC1/D1/E1/F1/L1/T1
998-1124-00	Kit enfriador de aceite 4RL, 4DL1/P1/S1/T1/N1
998-1125-00	Kit enfriador de aceite 4DL3/P3/S3/T3/N3
998-1126-00	Kit enfriador de aceite 6DC3/D3/E3/F3/L3/T3
998-0002-02	Kit mirilla para semi-herméticos
998-0002-04	Kit mirilla para E, K, L y H

KITS PARA INYECCIÓN DE LÍQUIDO SPECTER (7.5 - 15 HP)	
998-1873-00	Kit capilar inyección líquido ZF24 y ZF33 (R-22)
998-1873-01	Kit capilar inyección líquido ZF24 (R-22) ZF33 (R-404A)
998-1873-02	Kit capilar inyección líquido ZF33 (R-134a)
998-1873-03	Kit capilar inyección líquido ZF24 (R-404A)
998-1873-04	Kit capilar inyección líquido ZF40 y ZF48 (R-404A)
998-1873-05	Kit capilar inyección líquido ZF48 (R-22)

CONTROL DE PRESIÓN DE ACEITE (SENTRONIC)	
585-1076-02	Kit completo control de presión de aceite (Sentronic)
998-0105-01	Kit del Sentronic (control, cable estándar y tornillos)
998-0162-00	Kit del sensor (sensor, empaque, o-ring y cable)
998-0283-02	Kit del cable para Sentronic (3.7 m)
998-0700-01	Bracket para montaje del Sentronic 4R, 4D, 6R, 6D
998-0700-02	Bracket para montaje del Sentronic 3D, 9R, 9D
998-0700-05	Bracket para montaje del Sentronic 8R
998-0700-07	Bracket para montaje del Sentronic 2D, 4RL, 4DL/P/S/T 6RL, 6RT, 6DC/DD/DE/DF/DL/DT
998-0700-11	Bracket para montaje del Sentronic 8D

DIGITALES Y CORESENSE	
923-0058-00	Bobina solenoide 24 V Scroll digital ZB, ZF
998-0066-00	Válv. Sol. y tubos para ZBD y ZFD rotalock
943-0128-00	Kit módulo protección para CoreSense (Discus)

OTROS ACCESORIOS	
928-1920-00	Kit TPTL p/retrofit Scroll ZR90K a ZR16M
998-0540-00	Kit termostato descarga (línea 1/2") Scroll
529-0060-04	Enchufe moldeado para CR
529-0060-24	Enchufe moldeado para Scroll

CONTROLES DE NIVEL DE ACEITE MECÁNICOS		
064953	7912-W-OLC-2	Nivel a la mitad de la mirilla (Copeland)
064954	7913-W-OLC-4	Nivel a un cuarto de la mirilla (Carrier)
065672	9639-W-OLC-2E	Nivel a la mitad de la mirilla (con igualador)
065170	8191-W-OLC-2-4	Nivel ajustable de 1/4 a 1/2 (con un igualador)
065361	9164-W-OLC-B2	Para compresores Bitzer
CONTROLES DE NIVEL DE ACEITE ELECTRÓNICOS		
065366	6515-OMB-MO1	Control Electrónico de Nivel de Aceite
065365	6516-OMB-JB1	Control Electrónico de Nivel de Aceite con caja de conexiones
Adaptadores		
(Para instalar el OMB a compresores Copeland Scroll® en instalaciones nuevas solamente)		
065668	6517-OMB-ACA	Adaptador para Copeland Scroll ZB, ZF Y ZS (3/4 x 14 NPTF)
065667	6518-OMB-ACB	Adaptador para Copeland Scroll ZR (1 1/8 x 12 UNF)
066077	066077	OMB-ACD Adaptador (1-1/4 x 12 UNF) para Summit KS-30384 PARTS KIT
066078	5936-OMB-ACE	Adaptador para Copeland Scroll Specter (1-3/4 x 12 UNF)
066650	5623-OMB-ACF	Adaptador para Copeland Scroll ZF (1-1/4 x 12UNF-2B)

# LISTA DE MATERIALES (BOM)

## Compresores para Aire Acondicionado

Modelos ZRK5/ZPK5 de 1.3 a 4.5HP								
Número	Conexiones		Aceite	Conexión a Tierra	Enchufe Moldeado	Kit de Montaje	Empaque	
	Soldar	Roscar					Individual	Multipack
600	X		X	X	X	X		X
622	X		X	X		X		X
800	X		X	X	X	X	X	

Modelos ZRKC/3; ZPKC/3 de 5 a 7HP													
Número	Conexiones		Aceite	Caja de Terminales			Enchufe Moldeado	Visor de Aceite	Válv. De S. de Aceite	Kit de Montaje	Aplicable en Tandems	Empaque	
	Soldar	Roscar		Tapa	Bornera	Conexión a Tierra						Individual	Multipack
422	X		X	X	X	X				X	X		X
450	X		X	X	X	X				X	X	X	
522	X		X	X	X	X				X			X
523		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
622	X		X	X	X	X	*			X			X
830	X		X	X	X	X	X			X			X
950	X		X	X	X	X				X			X

Nota: No todos los Listados de Materiales están disponibles para todas las Familias de Productos/Capacidades.  
\* Para uso con Enchufe Moldeado (Molded Plug). El enchufe moldeado necesita ser ordenado por separado.

Modelos ZRKC/ZPKC de 7 a 15HP														
Número	Conexiones		Aceite	Caja de Terminales			Visor de Aceite	Válv. De S. de Aceite	Kit de Montaje	Motores -TW*		Aplicable en Tandems	Empaque	
	Soldar	Roscar		Tapa	Bornera	Conexión a Tierra				Voltaje del Módulo			Individual	Multipack
										24V	220V			
522	X		X	X	X	X			X		X			X
523		X	X	X	X	X			X		X			X
550	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X		X
551		X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
561		X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
568	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
622	X		X	X	X	X			X					X
950	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
965		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

Nota: No todos los Listados de Materiales están disponibles para todas las Familias de Productos/Capacidades

Modelos ZRKC/ZPKC de 20 a 40HP															
Número	Conexiones		Aceite	Caja de Terminales			Visor de Aceite	Válv. De S. de Aceite	Kit de Montaje	Voltaje del Módulo		Aplicable en Tandems	Empaque		
	Soldar	Roscar		Tapa	Bornera	Conexión a Tierra				24V			220V	Individual	Multipack
522	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	
523		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	
524	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
525		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
951	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
965		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Nota: No todos los Listados de Materiales están disponibles para todas las Familias de Productos/Capacidades

# LISTA DE MATERIALES (BOM)

## Compresores para Aire Acondicionado... (continuación)

Modelos ZPT/ZRT (Tándems) Hasta 15HP									
Número	Conexiones		Aceite	Caja de Terminales			Kit de Montaje	Empaque	
	Soldar	Roscar		Tapa	Bornera	Conexión a Tierra		Individual	Multipack
250	X		X	X	X	X			X
251	X		X	X	X	X			X
275	X		X	X	X	X	X		X
276	X		X	X	X	X	X		X
522	X		X	X	X	X	X		X
950	X		X	X	X	X	X	X	
951	X		X	X	X	X	X	X	

Nota: No todos los Listados de Materiales están disponibles para todas las Familias de Productos/Capacidades.  
Incluye ZP90 (7.5HP)

Modelos ZPT/ZRT (Tándems) 15 a 80HP										Motores - TW*/TE*		Empaque	
Número	Conexiones		Aceite	Caja de Terminales			Ecuación		Kit de Montaje	Voltaje del Módulo		Individual	Multipack
	Soldar	Roscar		Tapa	Bornera	Conexión a Tierra	Aceite OEL	Gas y Aceite TPTL		24V	220V		
250	X		X	X	X	X		X		X			X
251	X		X	X	X	X		X			X		X
275	X		X	X	X	X	X		X	X			X
276	X		X	X	X	X	X		X		X		X
522	X		X	X	X	X		X	X				X
950	X		X	X	X	X	X		X			X	
951	X		X	X	X	X		X	X		X		
975	X		X	X	X	X	X		X	X		X	
976	X		X	X	X	X	X		X		X		X

Nota: No todos los Listados de Materiales están disponibles para todas las Familias de Productos/Capacidades

## Compresores para Refrigeración

Modelos Copeland Discus (2D, 3D, 4D, 6D)							
	Número	Vál. De Servicio	Kit de Montaje	Aceite	CoreSense	Vent. De Cabeza	
						Modelos Para:	
						M. Temp.	B. Temp.
Discus II (2D/3D)	C00	X	X	X	X		
	C65	X	X	X	X		X
Discus III (4D/6D)	C00	X	X	X	X		X

Modelos Copeland Scroll K5 (ZB, ZF) de 7 a 15HP													
Número	Conexiones		Aceite POE	Caja de Terminales			Termistor	CoreSense	Visor de Aceite	Valv. De S. de Aceite	Kit de Montaje	Empaque	
	Soldar	Roscar		Tapa	Bornera	Conexión a Tierra						Individual	Multipack
560		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
565		X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
950	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	
960		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Nota: No todos los Listados de Materiales están disponibles para todas las Familias de Productos/Capacidades.



# LISTA DE MATERIALES (BOM)

## Compresores para Refrigeración ... (continuación)

Modelos Copeland Scroll ZSKA de 1.3 a 4.5HP										
Número	Conexiones		Aceite POE	Caja Elec. Circular	Enchufe Moldeado	Visor de Aceite	Valv. De S. de Aceite	Kit de Montaje	Empaque	
	Soldar	Roscar							Individual	Multipack
600	X		X	X	X			X		X
618	X		X	X				X		X
818	X		X	X	X			X	X	

Modelos CR/CS/CF de 1 a 5HP												
Número	Conexiones			Aceite	Caja de Terminales			Visor de Aceite	Calefactor de Carter	Kit de Montaje	Empaque	
	Soldar	Roscar	Proceso		Tapa	Bornera	Conexión a Tierra				Individual	Multipack
525	X		X	X	X	X	X			X	X	X
545	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
555	X		X	X	X	X	X			X	X	X
556	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
595		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nota: No todos los Listados de Materiales están disponibles para todas las Familias de Productos/Capacidades.

Modelos ZBKQ/ZBKC/ZSK4/ZFK4 de 1.5 a 15HP											
Número	Conexiones		Aceite	Caja de Terminales			Visor de Aceite	Valv. De S. de Aceite	Kit de Montaje	Empaque	
	Soldar	Roscar		Tapa	Bornera	Conexión a Tierra				Individual	Multipack
550	X		X	X	X	X	X	X	X		X
551		X	X	X	X	X	X	X	X		X
931	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
951		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
961		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Nota: No todos los Listados de Materiales están disponibles para todas las Familias de Productos/Capacidades.  
\*\* -951 disponible solamente para motores TW\*

Modelos Fraccionales A*T / R*T										
Número	Conexiones			Aceite	Caja de Terminales		Kit de Montaje	Kit de Arranque	Empaque	
	Soldar	Roscar	Proceso		Tapa	Conexión Bandera			Individual	Multipack
201	X		X	X	X	X	X	X		X
202	X		X	X	X	X				X
901	X		X	X	X	X	X	X	X	

Nota: No todos los Listados de Materiales están disponibles para todas las Familias de Productos/Capacidades

Modelos Unidades Condensadoras FFAP														
Número	Soldar	Recibidor con Válvula	Válvula de Succión	Protección de Ventilador	Sensor de Temp. de Descarga	Calefactor de Carter	Acumulador	Ciclado de Ventiladores	Sensor de Temp. de Condensador	Presostato de Alta Fijo	Presión de Baja Ajustable	Filtro Deshidratador	Indicador de Humedad	Controlador Electrónico
071	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
072	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X





[EmersonClimate.com/espanol](http://EmersonClimate.com/espanol)

Emerson y Emerson Climate Technologies son marcas comerciales de Emerson Electric Co. o de una de sus empresas afiliadas. ©2015 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

**EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.™**